



INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ONLY ON THIS PAGE



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION



DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

TEGERA® 885E

Cut resistant glove, nitrile, nitrile foam, palm-dipped, triple-dipped, foam grip pattern, cut resistance level C, 18 egg, CRF- Technology, glass fibre thread, HPPE, recycled polyester, spandex, stainless steel fibre yarn, Cat. II, black, blue, red, withstands contact heat up to 100°C, for touchscreen, for assembly work

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018

4X43C



EN 407:2020 No Flame Protection

X1XXXX



STANDARD 100

SE 24-338

RISE

www.oeko-tex.com



CRF®



EOBT™



OGT™

Contact heat rating valid for palm area only. Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Nitrile

INNER MATERIAL SPECIFICATION HPPE (High performance polyethylene), recycled polyester, stainless steel fibre yarn, glass fibre thread, elastane

SIZE RANGE (EU) 6,7,8,9,10,11,12

EU-TYPE EXAMINATION (MODULE B) ISSUED BY NOTIFIED BODY 2777 Sattva Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland



MIX

Paper / Supporting responsible forestry


FSC® C182089




EN 388:2016
+A1:2018



EN 407:2020



A. Nötkänslomått	Min. 0. Max. 4
B. Skärhållkraft	Min. 0. Max. 5
C. Rivstyrk	Min. 0. Max. 4
D. Punkterivstyrk	Min. 0. Max. 5
E. Skärhållkraft TDM	EN ISO 151397
F. Stötdämpning	P=Godkänd



A. Begränsad flammspredning	
B. Kontaktvärme	
C. Konvektionsvärme	
D. Strålningvärme	
E. Små starkt av smält metall	
F. Stora mängder smält metall	



A. Nötkänslomått	Min. 0. Max. 4
B. Skärhållkraft	Min. 0. Max. 5
C. Rivstyrk	Min. 0. Max. 4
D. Punkterivstyrk	Min. 0. Max. 5
E. Skärhållkraft TDM	EN ISO 151397
F. Stötdämpning	P=Godkänd




A. Begränsad flammspredning	
B. Kontaktvärme	
C. Konvektionsvärme	
D. Strålningvärme	
E. Små starkt av smält metall	
F. Stora mängder smält metall	




A. Nötkänslomått	Min. 0. Max. 4
B. Skärhållkraft	Min. 0. Max. 5
C. Rivstyrk	Min. 0. Max. 4
D. Punkterivstyrk	Min. 0. Max. 5
E. Skärhållkraft TDM	EN ISO 151397
F. Stötdämpning	P=Godkänd




A. Begränsad flammspredning	
B. Kontaktvärme	
C. Konvektionsvärme	
D. Strålningvärme	
E. Små starkt av smält metall	
F. Stora mängder smält metall	




A. Nötkänslomått	Min. 0. Max. 4
B. Skärhållkraft	Min. 0. Max. 5
C. Rivstyrk	Min. 0. Max. 4
D. Punkterivstyrk	Min. 0. Max. 5
E. Skärhållkraft TDM	EN ISO 151397
F. Stötdämpning	P=Godkänd



A. Begränsad flammspredning	
B. Kontaktvärme	
C. Konvektionsvärme	
D. Strålningvärme	
E. Små starkt av smält metall	
F. Stora mängder smält metall	



A. Nötkänslomått	Min. 0. Max. 4
B. Skärhållkraft	Min. 0. Max. 5
C. Rivstyrk	Min. 0. Max. 4
D. Punkterivstyrk	Min. 0. Max. 5
E. Skärhållkraft TDM	EN ISO 151397
F. Stötdämpning	P=Godkänd




A. Begränsad flammspredning	
B. Kontaktvärme	
C. Konvektionsvärme	
D. Strålningvärme	
E. Små starkt av smält metall	
F. Stora mängder smält metall	




A. Nötkänslomått	Min. 0. Max. 4
B. Skärhållkraft	Min. 0. Max. 5
C. Rivstyrk	Min. 0. Max. 4
D. Punkterivstyrk	Min. 0. Max. 5
E. Skärhållkraft TDM	EN ISO 151397
F. Stötdämpning	P=Godkänd




A. Begränsad flammspredning	
B. Kontaktvärme	
C. Konvektionsvärme	
D. Strålningvärme	
E. Små starkt av smält metall	
F. Stora mängder smält metall	



A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Limitite leikkauksen leikkauksen	Min. 0. Max. 4
B. Kontaktvärme	
C. Konvektionsvärme	
D. Strålningvärme	
E. Små starkt av smält metall	
F. Large quantities of molten metal	



A. Begränsad flammspredning	
B. Kontaktvärme	
C. Konvektionsvärme	
D. Strålningvärme	
E. Små starkt av smält metall	
F. Large quantities of molten metal	



A. Abrasion resistance	Min. 0. Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0. Max. 4
C. Tear resistance	Min. 0. Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0. Max. 4
E. Cut Resistance TDM	Min. A. Max. F
F. Impact Protection	P=Pass



A. Begränsad flammspredning	
B. Kontaktvärme	
C. Konvektionsvärme	
D. Strålningvärme	
E. Små starkt av smält metall	
F. Large quantities of molten metal	

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN


EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN


EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty



A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty



A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty



A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty



A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty



A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN


EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN


EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN


EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty




A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty



A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty



A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty



A. Hankaestäivävyys	Min. 0. Max. 4
B. Kärähtävyys	Min. 0. Max. 5
C. Rivejätkäkyky	Min. 0. Max. 4
D. Pistejätkäkyky	Min. 0. Max. 5
E. Viilontestävyys TDM	Min. A. Max. F
F. Iskustäivävyys	P=Hyväksytty

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSIEN - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSTENETÄHÄN

EN ISO 21420

