UNIGLOVES
NITREX
HAND PROTECTION RANGE
680
INSTRUCTIONS FOR USE

680-06 6
680-07 7
680-08 8
680-09 9
680-10 10
680-11 11

EN388:2016+A1:2016

EN 388:2016+A1:2016	EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
	✓	✓	✓	✓

Abrasion resistance (cycles)	Blade cut resistance (index)	Tear resistance (N)	Puncture resistance (N)	EN ISO 374-1 Type A
3	a	100	500	2000
1	b	1.0	10	75
1	c	15	20	75
1	d	20	60	150
X	e	A	B	C
4	f	2	4	100
X	h	X	X	X

EN511:2006

Cold	Contact cold	Convective cold	Dry	Water penetration
X	0.10 ≤ tlim < 0.15	0.15 ≤ tlim < 0.22	0.22 ≤ tlim < 0.30	0.30 ≤ tlim
3	0.025 ≤ tlim < 0.050	0.050 ≤ tlim < 0.100	0.100 ≤ tlim < 0.150	0.150 ≤ tlim
X	X	X	X	X

EN407:2020

Burning behaviour	Contact heat	Convective heat	Small splashes of molten metal	Large quantities of molten metal
X	X	X	X	X
1	X	N/A	≤120	≤25
2	X	100	250	350
3	X	200	350	≥350
4	X	300	≥350	≥350
5	X	≥400	≥350	≥350
6	X	≥500	≥350	≥350

EN ISO 374-5:2016

Permeation performance level	10	>30	>60	>120	>240	>480
Measured breakthrough time (min)						

Bacteria	Bakterier	Bakterit	Fungi	Sopp	Sienet	Virus	Virus
Bakteriën	Bakterie	Bakterii	Pilzen	Gryba	Seened	Viren	Virusas
Bakterien	Bakterien	Bakterien	Champignons	Champignons	Champignons	Virus	Virus
Bacterias	Bakterier	Bakterioonid	Hongos	Cogumelo	Sipelgad	Virus	Virusok
Batteri	Bacteria	Bakteerim	Funghi	Tu'ofewe	Pitsirim	Virus	Bevyc
Bactéries	Bakterien	Bakteriet	Funguses	Hongos	Hongos	Virus	Virus
Bacterie	Bakterier	Bakterijas	Schimmels	Tjeefe	Sêmes	Virussen	Bîyc
Bakterie	Bakterie	Bakterie	Houby	Houby	Houby	Viry	Viry
Bakteriamit	Bakterier	Bakterejad	Sveimp	Svampe	Tarbe	Virus	Bieyc

Lovas resistentes a produtos químicos de latex preto com manga longa de 310 mm floocado por dentro

Cumpre o Regulamento da UE 2016/425 para PPE, através das normas europeias EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A e EN ISO 374-5:2016. Categoria III

O exame ou ensaio foi realizado por SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (número do organismo aprovado número 2777). Módulo D; SGS Finland Oy, Takomotie 8, 00380, Helsinki, FI (organismo aprovado número 0598).

Quando o nível marcado é X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado.
O índice da luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para um determinado perigo individual

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 As luvas foram testadas na zona da palma Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência. Contém latex de borracha natural e substâncias químicas resistas. Este produto pode causar reações alérgicas, incluindo choque anafilático, em certas pessoas sensíveis. Se sentir qualquer sintoma de alergia ou irritação pare a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras de luvas novas e sem qualquer deterioração aparente. Os testes foram realizados a 23 ± 2 °C e 50 ± 5% de HR, - onde o caso também é testado e ele respeito apenas à substância química testada. Pode ser diferente se o produto químico for utilizado numa mistura ou sob outras condições. Antes de utilizar, deve-se verificar se as luvas são adequadas para as condições no local de trabalho podem diferir do que foi teste, dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Os tempos de rotura e as taxas de permeação são influenciados por variações de temperatura. Considere o tempo de rotura em condições específicas. Movimentos, abrasões, flexões, degradação causada pelo contacto químico, etc., podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na escolha de luvas resistentes a produtos químicos. Antes de utilizar, inspecione as luvas para detetar qualquer defeito ou imperfeição. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de teste. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas ao espécime testado. Armazenamento: armazenar em condições secas, longe da luz solar direta e do calor. Armazenar a uma temperatura entre -20 °C e +50 °C.

EN 388:2016+A1:2016 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão (Rotações) (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo (N) (d) Resistência à perfuração (N) (e) Resistência ao teste de corte TDM (N). Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no nível de ensaio mais elevado, de acordo com as normas, ao passo que, no caso do teste TDM os dão resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte tanto EN como TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para protecção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Abertje:** a protecção não se aplica ao dedo. O acrónimo/nome das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer protecção.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico I_clo em m² K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R in m² K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração de água] Se as luvas podem perder as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a adequabilidade das luvas para o seu local de trabalho. Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis a toda a luva, todas as camadas juntas. Por favor, considere a temperatura ambiente, condições atmosféricas, o vestuário de protecção e o tempo de exposição ao frio ao escolher luvas de protecção adequadas para pessoas, tempo de exposição, nível de atividade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com substâncias frias que podem causar danos por congelamento.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Biopegnatia Simbolo da chama [Apoio a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de Contato [Temperatura de contato °C] (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Grandes salpicos de metal derretido [Metal derretido (gramas)] A luva não deve entrar em contato com uma chama Luvas testadas apenas contra "pequenos salpicos de metal fundido" não são adequadas para atividades de soldagem. Para luvas testadas contra pequenos salpicos de metal fundido, o teste não pode ser realizado se o material da luva derver abandonar imediatamente o local de trabalho e retirar a luva. No caso de salpico de metal derretido, a luva pode não oferecer proteção contra o calor de queimadura. Devido à aplicação do teste, o material da luva pode ficar danificado mesmo em caso de emergência. A remoção da luva do produto requer a intervenção de outra pessoa. A luva não se destina a ser utilizada em condições de chama.

EN 388:2016+A1:2016 Mechanical risks (a) Abrasion resistance (cycles) (b) Cut resistance (c) Tearing resistance (N) (d) Puncture resistance (N) (e) Resistance to cut by impact test (TDM) [N]. **Notes:** For cutting during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results (applicable to products with both the coupe and TDM cut resistance results). Because of the wear observed during testing, gloves may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the protected area is the back of the hand. The acronym/name of the back of the hand and fingers does not provide any protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_clo in m² K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal resistance R in m² K/W] (h) Permeability to water [water penetration]. **Notes:** Gloves may lose their insulative properties when wet. Please contact the manufacturer for more information on determining their suitability for your specific exposure. **Warning:** For multi-layer gloves, performance levels are applicable to the whole glove including all layers. Please consider ambient temperature, atmospheric conditions, protective clothing and the exposure time to cold when choosing suitable gloves for your specific task, the nature of the work, time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with cold substances that may cause frostbite.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Contact Heat [contact temperature °C] (l) Convective Heat [Heat Transfer HTI - seconds] (m) Radiant Heat [Heat Transfer] - seconds] (n) Small splashes of molten metal [Melted Metal (grams)] (o) Large Quantities of Molten Metal [Melted Metal (grams)]. **Notes:** The glove should not come into contact with a naked flame. Gloves only tested against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding. If the material of the glove melts, the glove may stick to the skin of the user. In the event of molten metal, in the event of a molten metal splash the user shall have the ability to remove the glove immediately and take off the glove. In the event of molten metal splashes, the glove may not provide protection against the heat of the molten metal. Due to the glove, it cannot easily be removed in case of an emergency. Glove removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended to be used in flame conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk/hazard is felt to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. **Warning:** contains accelerators which may cause allergic reactions. **Warning:** Contains natural rubber latex which may cause allergic reactions. **Warning:** Contains chemicals known to cause allergic reactions in certain sensitised persons. Do not use if you are sensitised to the chemicals contained in this product. **Storage:** Store in a cool, dry place away from direct sunlight and other sources of heat and UV light. **Shelf life:** Unopened, properly stored, will not suffer changes in the mechanical properties up to 3 years from the date of manufacture. **Service life:** Cannot be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for their specific use. **Cleaning:** Do not clean or decontaminate with any solvent, detergent or other agent. **Disposal:** Dispose of gloves in accordance with local regulations. **Allergies:** Do not use if you are allergic to any of the components of this product. **Instructions:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance, for cleaning you can use a damp cloth. **Note:** The information contained herein and the results of the laboratory tests are intended to help the user select the PPE. However, it should be understood that the actual conditions of use cannot be similar. It is therefore the responsibility of the end user and not the manufacturer, to ensure the suitability of the glove for the intended use. **Warning:** Do not use gloves if you are allergic to any of the components of this product. **Warning:** Do not use gloves if you are exposed to any of the substances or mixtures listed in the Annex II of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) or any substance or mixture classified as dangerous for health or the environment. **Warning:** Do not use gloves if the glove, it cannot easily be removed in case of an emergency. Glove removal of the product requires the intervention of another person. **Warning:** Do not use gloves if the glove hand so that gloves are removed without the contaminant touching the hand. **Avoid Ingress:** Wash hands after use and before handling food, drinking or smoking. **Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Please dispose of gloves according to local authority regulations. **Lastly:** or incinerate under controlled conditions. For additional information consult your supplier.

Chemical resistant gloves 310 mm black flock lined latex gauntlet

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, through European standards EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A and EN ISO 374-5:2016. Category III

The EU type examination was carried out by SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (notified body number 2777). Module D; SGS Finland Oy, Takomotie 8, 00380, Helsinki, FI (notified body number 0598).

When the marked level is X, it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate.
O indicates that the glove fails below the minimum performance level for the given individual hazard.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. Contains natural rubber latex and accelerators. This product may cause allergic reactions, including anaphylactic responses. This information is based on our knowledge of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm of new and undamaged gloves at a room temperature of 23 ± 2 °C and 50 ± 5% RH, - where the test is conducted also on the material, it applies only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use under actual conditions of use. Permeation and breakthrough times are influenced by temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties, movements, abrasions, flexing, degradation caused by chemical contact, etc. Consider the breakthrough time in specific conditions. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Inspect gloves for any defect or imperfection before use. **EN ISO 374-4:2019** Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm. EN ISO 374-4:2019 are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2016 Mechanical risks (a) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Resistance to cut by impact test (TDM) [N]. **Notes:** For cutting during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results (applicable to products with both the coupe and TDM cut resistance results). Because of the wear observed during testing, gloves may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the protected area is the back of the hand. The acronym/name of the back of the hand and fingers does not provide any protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_clo in m² K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal resistance R in m² K/W] (h) Permeability to water [water penetration]. **Notes:** Gloves may lose their insulative properties when wet. Please contact the manufacturer for more information on determining their suitability for your specific exposure. **Warning:** For multi-layer gloves, performance levels are applicable to the whole glove including all layers. Please consider ambient temperature, atmospheric conditions, protective clothing and the exposure time to cold when choosing suitable gloves for your specific task, the nature of the work, time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with cold substances that may cause frostbite.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Contact Heat [contact temperature °C] (l) Convective Heat [Heat Transfer HTI - seconds] (m) Radiant Heat [Heat Transfer] - seconds] (n) Small splashes of molten metal [Melted Metal (grams)] (o) Large Quantities of Molten Metal [Melted Metal (grams)]. **Notes:** The glove should not come into contact with a naked flame. Gloves only tested against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding. If the material of the glove melts, the glove may stick to the skin of the user. In the event of molten metal, in the event of a molten metal splash the user shall have the ability to remove the glove immediately and take off the glove. In the event of molten metal splashes, the glove may not provide protection against the heat of the molten metal. Due to the glove, it cannot easily be removed in case of an emergency. Glove removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended to be used in flame conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk/hazard is felt to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. **Warning:** contains accelerators which may cause allergic reactions. **Warning:** Contains natural rubber latex which may cause allergic reactions. **Warning:** Contains chemicals known to cause allergic reactions in certain sensitised persons. Do not use if you are sensitised to the chemicals contained in this product. **Storage:** Store in a cool, dry place away from direct sunlight and other sources of heat and UV light. **Shelf life:** Unopened, properly stored, will not suffer changes in the mechanical properties up to 3 years from the date of manufacture. **Service life:** Cannot be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for their specific use. **Cleaning:** Do not clean or decontaminate with any solvent, detergent or other agent. **Disposal:** Dispose of gloves in accordance with local regulations. **Allergies:** Do not use if you are allergic to any of the components of this product. **Instructions:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance, for cleaning you can use a damp cloth. **Note:** The information contained herein and the results of the laboratory tests are intended to help the user select the PPE. However, it should be understood that the actual conditions of use cannot be similar. It is therefore the responsibility of the end user and not the manufacturer, to ensure the suitability of the glove for the intended use. **Warning:** Do not use gloves if you are allergic to any of the components of this product. **Warning:** Do not use gloves if you are exposed to any of the substances or mixtures listed in the Annex II of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) or any substance or mixture classified as dangerous for health or the environment. **Warning:** Do not use gloves if the glove, it cannot easily be removed in case of an emergency. Glove removal of the product requires the intervention of another person. **Warning:** Do not use gloves if the glove hand so that gloves are removed without the contaminant touching the hand. **Avoid Ingress:** Wash hands after use and before handling food, drinking or smoking. **Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Please dispose of gloves according to local authority regulations. **Lastly:** or incinerate under controlled conditions. For additional information consult your supplier.

Chemikalienbeständige 310 mm schwarz beflockte Latex-Stulpenhandschuh

Entspricht der EU-Verordnung 2016/425 für PSA, die durch die europäischen Normen EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A und EN ISO 374-5:2016. Kategorie III

Die EU-Baumusterprüfung wurde durch SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (zugelassene Stelle Nummer 2777). Module D; SGS Finland Oy, Takomotie 8, 00380, Helsinki, FI (zugelassene Stelle Nummer 0598).

Wenn der markierte Wert X ist, dann bedeutet das, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder die Testmethode nicht angemessen ist.
O bedeutet, dass der Handschuh die Mindestanforderungen für das jeweilige Risiko nicht erfüllt

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Die Handschuhe wurden im Bereich der Handfläche getestet. Es wird empfohlen, diese Verpackung zum Nachschlagen aufzubewahren. Enthält natürlichen Kautschuklatex und Reitschemikalien. Dieses produkt kann allergische reaktionen hervorrufen, einschließlich anaphylaktischer reaktionen bei einigen empfindlichen personen. Diese Angaben beruhen auf unserer Kenntnis und Erfahrung zu Schutzzwecken am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben, die der Handfläche von neuen und unbeschädigten Handschuhen (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich oder länger als 400 mm ist - hier wird auch die Stulpe getestet) und bei einer Raumtemperatur von 23 ± 2 °C und 50 ± 5% RH entnommen wurden, geprüft. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet sind, da die Bedingungen sich von den Bedingungen am Arbeitsplatz unterscheiden können. Die Durchdringungszeit und die Durchbruchzeit werden durch die Temperatur, Abrasion und Degradation beeinflusst. Bei der Verwendung können Schutzhandschuhe dem gefährlichen Chemikalien aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften aneinander, Bewegungen, Verhalten, Reiben, Abnutzung durch den Kontakt mit der Chemikalie, usw. weniger Widerstand bieten. Bei ätzenden Chemikalien ist die Durchbruchzeit der wichtigste Faktor bei der Abnutzung der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen. EN ISO 374-4:2019 Die Abbaugrade geben die Veränderung der Durchstichfestigkeit der Handschuhe an, nachdem sie der Prüfchemikalie ausgesetzt waren. Die Durchstichfestigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand Ausgangsmaterial bei Raumtemperatur, der Handfläche geprüft. Es wird empfohlen, diese Verpackung zu Referenzzwecken aufzubewahren.

EN 388:2016+A1:2016 Mechanische Risiken (a) Abriebfestigkeit [Einzelwerte] (b) Schnittfestigkeit (c) Reißkraft [N] (d) Durchstichkraft [N] (e) Schnittfestigkeit mittels Prüfung des Schnittwiderstands mittels Impact-Test [N]. **Hinweis:** Bei Schnittprüfung sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während die TDM-Schnittfestigkeit die Referenzleistungsergebnisse sind (gilt für Produkte, für die sowohl die Ergebnisse des Coupe- als auch des TDM-Schnittfestigkeit vorliegen). Aufgrund der Verformungen an der Durchstichfestigkeit erfüllen, eignen sich möglicherweise nicht für den Schutz gegen scharfkantige Gegenstände wie Injektionsnadeln. Für den Schlagschutz ist der Handrücken der geschützte Bereich. **Achtung:** Der Schutz gilt nicht für die Finger. Die Polsterung auf dem Handrücken und den Fingern bietet keinen Schutz.

EN 511:2006 Kälteschutz (f) Widerstand gegen Konvektionskälte [Wärmedämmung I_{clo} in m² K/W] (g) Widerstand gegen Kontaktkälte [Wärmedämmung R in m² K/W] (h) Wasserdurchlässigkeit [Wasserdurchdringung] Ob Handschuhe können bei Nässe ihre isolierenden Eigenschaften verlieren. Wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zur Bestimmung der Eignung für Ihren spezifischen Einsatzzweck zu erhalten. **Achtung!** Bei mehrschichtigen Handschuhen gelten die Leistungswerte für den gesamten Handschuh einschließlich aller Schichten. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl geeigneter Kälteschutzhandschuhe für Ihren konkreten Einsatzzweck die Umgebungstemperatur, die Witterungsbedingungen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Person, die Wirkung anderer von der Person getragener Schutzkleidung, die Dauer der Kälteexposition, das Tätigkeitsniveau, die Fingerfertigkeit, den Kontakt mit kalten Gegenständen und den Kontakt mit nassen oder trockenen Gegenständen.

EN 407:2020 Thermische Risiken (i) Begrenzte Flammenausbreitung [Nach der Flamme (Sekunden)] (j) Begrenzte Flammenausbreitung [Glühzeit (Sekunden)] (k) Kontaktwärme [Kontaktemperatur °C] (l) Konvektionswärme [Wärmedeckung HTI (Sekunden)] (m) Strahlungswärme [Wärmedeckung I_{ts} (Sekunden)] (n) Kleine Spritzer von geschmolzenem Metall [Geschmolzenes Metall (Gramm)] (o) Große Spritzer von geschmolzenem Metall [Geschmolzenes Metall (Gramm)]. Der Handschuh darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Handschuhe, die nur gegen "kleine Spritzer geschmolzenes Metall" geprüft wurden, sind nicht für Schweißarbeiten nicht geeignet. Bei Handschuhen, die gegen große Mengen geschmolzenen Metalls getestet wurden, muss der Benutzer in der Lage sein, Handschuhe gegebenenfalls sofort zu entfernen. Handschuhe können bei geschmolzenen Metallspritzern, die ein ähnliches Spritzen von geschmolzenem Metall kann der Handschuh nicht alle Verbrennungsarten ausschließen. Aufgrund der Verbindung des Handschuhs mit dem Produkt ist es im Notfall nicht einfach, den Handschuh zu entfernen. Der Handschuh ist nicht für den Einsatz bei Nässe geeignet.

EN 388:2016+A1:2016 Mechanische Risiken (a) Abriebfestigkeit [Zyklen] (b) Schnittfestigkeit (c) Reißfestigkeit [N] (d) Durchstichkraft [N] (e) Schnittfestigkeit mittels Prüfung des Schnittwiderstands mittels Impact-Test [N]. **Hinweis:** Bei Schnittprüfung sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während die TDM-Schnittfestigkeit die Referenzleistungsergebnisse sind (gilt für Produkte, für die sowohl die Ergebnisse des Coupe- als auch des TDM-Schnittfestigkeit vorliegen). Aufgrund der Verformungen an der Durchstichfestigkeit erfüllen, eignen sich möglicherweise nicht für den Schutz gegen scharfkantige Gegenstände wie Injektionsnadeln. Für den Schlagschutz ist der Handrücken der geschützte Bereich. **Achtung:** Der Schutz gilt nicht für die Finger. Die Polsterung auf dem Handrücken und den Fingern bietet keinen Schutz.

EN 511:2006 Kälteschutz (f) Widerstand gegen Konvektionskälte [Wärmedämmung I_{clo} in m² K/W] (g) Widerstand gegen Kontaktkälte [Wärmedämmung R in m² K/W] (h) Wasserdurchlässigkeit [Wasserdurchdringung] Ob Handschuhe können bei Nässe ihre isolierenden Eigenschaften verlieren. Wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zur Bestimmung der Eignung für Ihren spezifischen Einsatzzweck zu erhalten. **Achtung!** Bei mehrschichtigen Handschuhen gelten die Leistungswerte für den gesamten Handschuh einschließlich aller Schichten. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl geeigneter Kälteschutzhandschuhe für Ihren konkreten Einsatzzweck die Umgebungstemperatur, die Witterungsbedingungen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Person, die Wirkung anderer von der Person getragener Schutzkleidung, die Dauer der Kälteexposition, das Tätigkeitsniveau, die Fingerfertigkeit, den Kontakt mit kalten Gegenständen und den Kontakt mit nassen oder trockenen Gegenständen.

EN 407:2020 Thermische Risiken (i) Begrenzte Flammenausbreitung [Nach der Flamme (Sekunden)] (j) Begrenzte Flammenausbreitung [Glühzeit (Sekunden)] (k) Kontaktwärme [Kontaktemperatur °C] (l) Konvektionswärme [Wärmedeckung HTI (Sekunden)] (m) Strahlungswärme [Wärmedeckung I_{ts} (Sekunden)] (n) Kleine Spritzer von geschmolzenem Metall [Geschmolzenes Metall (Gramm)] (o) Große Spritzer von geschmolzenem Metall [Geschmolzenes Metall (Gramm)]. Der Handschuh darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Handschuhe, die nur gegen "kleine Spritzer geschmolzenes Metall" geprüft wurden, sind nicht für Schweißarbeiten nicht geeignet. Bei Handschuhen, die gegen große Mengen geschmolzenen Metalls getestet wurden, muss der Benutzer in der Lage sein, Handschuhe gegebenenfalls sofort zu entfernen. Handschuhe können bei geschmolzenen Metallspritzern, die ein ähnliches Spritzen von geschmolzenem Metall kann der Handschuh nicht alle Verbrennungsarten ausschließen. Aufgrund der Verbindung des Handschuhs mit dem Produkt ist es im Notfall nicht einfach, den Handschuh zu entfernen. Der Handschuh ist nicht für den Einsatz bei Nässe geeignet.

Anwendungen: Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles de machines. **Avertissement:** contient des accélérateurs qui peuvent provoquer des réactions allergiques. **Avertissement:** Contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques. **Avertissement:** Contient des substances qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes sensibilisées. Ne pas utiliser si vous êtes sensibilisé aux substances contenues dans ce produit. **Stockage:** Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil et de toute autre source de chaleur et de lumière UV. **Durée de vie:** Non ouvertes, correctement stockées, elles ne subiront aucune modification physique jusqu'à 3 ans après la date de fabrication. **Durée de vie:** Ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur pour déterminer la convenance de ses gants pour son usage prévu. **Nettoyage:** Ne pas nettoyer ou décontaminer avec un solvant, un détergent ou autre produit. **Allergies:** Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants de ce produit. **Instructions:** Le lavage n'est pas recommandé, les gants peuvent perdre leurs performances initiales. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide. **Remarque:** Les informations contenues dans ce document et les résultats des tests de laboratoire sont destinés à aider l'utilisateur à sélectionner les EPI. Toutefois, il faut comprendre que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent être similaires. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur final, et non du fabricant, de s'assurer de l'adéquation du gant à l'utilisation prévue. **Utilisation:** gants de protection uniquement destinés à un usage domestique. **Entretien:** Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles de machines. **Avertissement:** Ne pas utiliser ces gants, si vous êtes allergique à l'un des composants de ce produit. **Avertissement:** Ne pas utiliser ces gants si vous êtes exposé à l'une des substances ou mélanges répertoriés à l'annexe II du règlement (CE) 1907/2006 (REACH) ou à toute substance ou mélange classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement. **Mise en place des gants:** Tirez à l'extérieur de la sélection de la taille de gants appropriée. Vérifiez l'intérieur du gant pour vous assurer qu'il ne contient pas de corps étrangers. Placez votre main dans le gant jusqu'à ce qu'elle soit confortablement ajustée. Ne pas utiliser de force. Ne pas tirer sur le fil de couture. Ne pas tirer sur le gant par le poignet. Ne pas laisser le gant tomber par terre. Ne pas laisser le gant se frotter sur des surfaces rugueuses. Ne pas laisser le gant se frotter sur des surfaces rugueuses. Ne pas laisser le gant se frotter sur des surfaces rugueuses

Vegyszerálló kesztyű 310 mm fekete puha pamutfal bélelt latex

Megfelel a szemléy védőeszközökre vonatkozó 2016/425/EU rendelet, amelyet az Eni ISO 21420:2020: EN388:2016+A1:2016; EN 374-1:2016+A1:2018 Type A és EN 374-5:2016 gyártási szabványok révén átültette do mindosítottak. Ez az információ nem tekinthető a munkahely vagy egyéb kockázatok felmérésének. Az EU-Egészségügyi és biztonsági szabályok szerint: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (megbízott szervezet szám: 2777), Mobil: 0 Szám: 0 Fax: 0 Telefon: 0, 0300 Helsinki, FI (bejegyzett szervezet szám: 0596).

Felszínjellemző és nem-e-E2, elszabaduló cr: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (bejegyzett szervezet szám: 2777), Mobil: 0 Szám: 0 Fax: 0 Telefon: 0, 0300 Helsinki, FI (bejegyzett szervezet szám: 0596).

Kerepes: Ez a szabvány az EU-Egészségügyi és biztonsági szabályok szerint