UNIGLOVES
NITREX
HAND PROTECTION RANGE
INSTRUCTIONS FOR USE

370

370W-07 7
370W-08 8
370W-09 9
370W-10 10
370W-11 11

EN388:2016+A1:2018

EN ISO 374-1		EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
X		X	X	X

1	2	3	4	5
a	100	500	2000	8000
b	1.2	2.5	5	10
c	10	25	50	75
d	20	60	150	-
e	A	B	C	D

EN ISO 374-1		EN ISO 374-5	EN ISO 374-4 (%)
A		X	X
B		X	X
C		X	X
D		X	X
E		X	X
F		X	X
G		X	X
H		X	X
I		X	X
J		X	X
K		X	X
L		X	X
M		X	X
N		X	X
O		X	X
P		X	X
Q		X	X
R		X	X
S		X	X
T		X	X

EN511:2006

1	2	3
0.10 kJ/cm ²<0.15	0.15 kJ/cm ²<0.22	0.22 kJ/cm ²<0.30
0.025 gR <0.050	0.050 gR <0.100	0.100 gR <0.150

0	1	2	3	4	5
0	30	100	250	500	500
1	k	100	250	350	500
2	k	34	≥7	≥10	≥18
3	X	m	≥7	≥20	≥95
4	n	n	≥10	≥15	≥25
5	X	X	X	60	120

EN407:2020

1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

1	2	3
X	X	X

1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

1	2	3
X	X	X

1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

Cumpre o Regulamento da UE 2016/425 para PPE: tal como transposto para a legislação do Reino Unido e alterado, através das normas europeias EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 e EN407:2020. Categoria II

O exame de tipo UE realizado por: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (organismo aprovado número 2777)

O exame de tipo UKCA realizado por: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (organismo aprovado número 2777)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Quando o nível marcado 4 X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma Acromether-se a conservar esta embalagem para referência. Contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. Esta informação deve ser lida em conjunto com a ficha de dados da protecção no local de trabalho e a diferenciação entre materiais e produtos químicos puros. A resistência química fornecida pelo fabricante de luvas de protecção é apenas para produtos puros e não para misturas ou soluções. Se um ou mais dos componentes de uma mistura ou de um composto de uma mistura não estiver na sua forma pura, o comprimento da luva é igual ou superior a 400 mm - onde o cano também é testado) e dá resposta apenas a substâncias químicas testadas. Podem ser utilizadas luvas de protecção que não tenham sido testadas ou que não tenham dado resultados bons, desde que a adequação seja avaliada por um perito competente, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, abrasão e da quantidade e da duração da exposição, entre outros. Os materiais de protecção resistentes ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, aderência, fricção, degradação causada pelo contacto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes de utilizado, inspeccione as luvas para detectar qualquer defeito ou imperfeição. Abrasividade: EN 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à perfuração foi avaliada em condições de laboratório e não deve ser tomada como um indicador do desempenho em teste ao local de trabalho. Acromether-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão (Rotações) (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo (d) Resistência à perfuração (e) Resistência ao teste de corte TDM (Nº). Em vez disso, os dados são fornecidos verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no couro testados são apenas indicativos, ao passo que, os resultados do teste TDM se são resultados de desempenho de referência (baseados em produtos de corte testados de acordo com os dados EN) como TDM apresentados. As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para proteção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a protecção não se aplica ao dedo. O acolchoado das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer protecção.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico Iₜₕ em m² K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m² K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração de água] As luvas podem perder as suas propriedades de isolamento térmico devido à humidade. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a exposição máxima permitida do seu utilizador. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis apenas à(s) camada(s) testada(s). Por favor, consulte a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outros equipa de protecção e/ou vestuário, tempo de exposição, tempo de recuperação, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com objetos molhados ou secos ao seleccionar este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chama [Derretimento (segundos)] (k) Comportamento quando exposto a calor radiante [Após a chama (segundos)] (l) Calor convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor t_{24} (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal fundido [Número de gotas] (o) Grandes massas de metal fundido [Tempo para transferência de 120 g] Avaliação A: luva não deve entrar em contato com uma chama nua. Avaliação B: luva não deve derreter ou pingar. Avaliação C: luva não deve exibir qualquer chama ou brasa por mais de 2 segundos após remoção da chama. Avaliação D: Luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido: no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente a área de trabalho para evitar danos na luva. No caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve poder não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente removida em caso de emergência. Por exemplo, a adesão da luva do produto fundido pode aumentar o risco de queimadura. Os níveis de desempenho são utilizados em condições típicas.

Recomendações: Não utilize luvas de protecção em que a vista de maior precisão e cobre exceda os níveis de benefícios indicados. **Advertência:** Evite luvas que devem ser usadas quando há risco de envolvimento por partes móveis das máquinas. **Atenção:** contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. Não utilize luvas de protecção que tenham sido danificadas ou que não tenham dado resultados bons, desde que a adequação seja avaliada por um perito competente, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, abrasão e da quantidade e da duração da exposição, entre outros. Os materiais de protecção resistentes ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, aderência, fricção, degradação causada pelo contacto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes de utilizado, inspeccione as luvas para detectar qualquer defeito ou imperfeição. Abrasividade: EN 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à perfuração foi avaliada em condições de laboratório e não deve ser tomada como um indicador do desempenho em teste ao local de trabalho. Acromether-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks(a) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Cut resistance (TDM-100) [N] Instead, the cut resistance is the reference performance results (applicable to products with both EN 388 and TDM cut resistance performance results) and the TDM cut resistance performance results may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the protected area is the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_{clo} in m² K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal Resistance R in m² K/W] (h) Permeability to water [Water Penetration] Gloves may lose their insulative properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user exposure. **Warning:** For multi-layer gloves, levels are applicable to the whole glove including the layer(s) not tested. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective equipment and/or clothing, duration of exposure, recovery time, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Behaviour when exposed to radiant heat [After flame - seconds] (l) Convective heat [Heat Transfer t_{HTI} - seconds] (m) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (o) Large Splashes of Molten Metal [Molten mass - 120 grams]. Note: The glove does not contact with a heat source. Gloves are tested for performance against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, in the event of a splash of molten metal, the worker must immediately leave the workplace to avoid damage to the skin of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot easily be removed in an emergency. For example, glove adhesion to molten metal may increase the risk of burns. Performance levels are used in typical conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves are not suitable for use when there is a risk of entanglement with moving parts of machinery. **Attention:** contains accelerators which may cause allergic reactions. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification may be necessarily reflect the performance of outmost layer. **Obsolescence:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 5 years from the date of manufacture. Do not use if the product has exceeded its shelf life. Contact the manufacturer for more information. **Cleaning:** Use protective gloves only for the intended use and use the right size. **Inappropriate glove use:** Tactile sensitivity and dexterity reduce with your fitting of glove fatigue in hands and finger. Wear loose and your fitting leads to your hand protection. **Glove donning:** Ensure the selection of appropriate glove size. Ensure the cuff does not roll over the sleeve of the garment. **Glove doffing:** Remove gloves by pulling the cuff over the hand and turn the glove inside out or a damaged. When contaminated, regard to not removable or presents a potential hazard, it is advisable to remove left and right gloves attempts using the gloved hand so that gloves are removed without the contaminant touching the hand. **Hand Hygiene:** Wash hands before use, after use and periodically during use. **Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or toxic substances. Please dispose according to local authority regulations. **Lanolin:** contains lanolin derivatives. For additional information consult your supplier.

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 and EN407:2020. Category II

The EU type examination conducted by: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (notified body number 2777)

The UKCA type examination conducted by: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (approved body number 0321).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. Wash hands after use to retain the glove's protective qualities. Contains accelerators which may cause allergic reactions. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace nor the actual resistance to chemical exposure. Glove suppliers cannot be responsible for substances not assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is also tested) under Clause 6 of the standard, or are not identified or where the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from those under which the glove was tested, depending on temperature, abrasion and duration of exposure, among others. Protective materials resistant to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, adhesion, friction, degradation caused by chemical contact, etc. can significantly reduce the actual service life of protective gloves. For corrosive chemicals, degradation may be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in puncture resistance after exposure to the challenge chemical. The puncture resistance performance was assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks(a) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Cut resistance (TDM-100) [N] Instead, the cut resistance is the reference performance results (applicable to products with both EN 388 and TDM cut resistance performance results) and the TDM cut resistance performance results may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the protected area is the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_{clo} in m² K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal Resistance R in m² K/W] (h) Permeability to water [Water Penetration] Gloves may lose their insulative properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user exposure. **Warning:** For multi-layer gloves, levels are applicable to the whole glove including the layer(s) not tested. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective equipment and/or clothing, duration of exposure, recovery time, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Behaviour when exposed to radiant heat [After flame - seconds] (l) Convective heat [Heat Transfer t_{HTI} - seconds] (m) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (o) Large Splashes of Molten Metal [Molten mass - 120 grams]. Note: The glove does not contact with a heat source. Gloves are tested for performance against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, in the event of a splash of molten metal, the worker must immediately leave the workplace to avoid damage to the skin of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot easily be removed in an emergency. For example, glove adhesion to molten metal may increase the risk of burns. Performance levels are used in typical conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves are not suitable for use when there is a risk of entanglement with moving parts of machinery. **Attention:** contains accelerators which may cause allergic reactions. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification may necessarily reflect the performance of outmost layer. **Obsolescence:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 5 years from the date of manufacture. Do not use if the product has exceeded its shelf life. Contact the manufacturer for more information. **Cleaning:** Use protective gloves only for the intended use and use the right size. **Inappropriate glove use:** Tactile sensitivity and dexterity reduce with your fitting of glove fatigue in hands and finger. Wear loose and your fitting leads to your hand protection. **Glove donning:** Ensure the selection of appropriate glove size. Ensure the cuff does not roll over the sleeve of the garment. **Glove doffing:** Remove gloves by pulling the cuff over the hand and turn the glove inside out or a damaged. When contaminated, regard to not removable or presents a potential hazard, it is advisable to remove left and right gloves attempts using the gloved hand so that gloves are removed without the contaminant touching the hand. **Hand Hygiene:** Wash hands before use, after use and periodically during use. **Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or toxic substances. Please dispose according to local authority regulations. **Lanolin:** contains lanolin derivatives. For additional information consult your supplier.

Erfüllt die Verordnung (EU) 2016/425 für PSA, die durch die europäischen Normen EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 und EN511:2006, EN407:2020 in britisches Recht umgesetzt und geändert wurde. Kategorie II

Die EU-Baumusterprüfung wurde durchgeführt von: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (zugelassene Stelle Nummer 2777)

Die UKCA-Baumusterprüfung wurde durchgeführt von: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (zugelassene Stelle Nummer 0321).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Wenn der markierte Wert X ist, bedeutet dies, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder die Testmethode nicht angemessen ist. Der Handschuh wurde im Bereich der Handfläche getestet. Es wird empfohlen, diese Verpackung zum Nachschlagen aufzubewahren. Der Handschuh enthält Beschleuniger, die Allergien auslösen können. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen an einer Probe aus der Handfläche (nur bei Handschuhen mit mindestens 400 mm Länge, die auch getestet wurden) und nur an einer Substanz, die in einem Gemisch gleich oder länger als 400 mm ist - hier wird auch der Stutzen getestet) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Es ist empfehlenswert, zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von den Bedingungen, unter denen der Handschuh getestet wurde, abweichen können, je nach Temperatur, Abrieb und Dauer der Exposition, unter anderem. Schutzmaterialien, die aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Verhaften, Reiben, Abnutzung durch den Kontakt mit chemischen Produkten, usw. können die tatsächliche Lebensdauer von Schutzhandschuhen erheblich verkürzen. Für ätzende Chemikalien ist die Abnutzung der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Mängel oder Unvollkommenheiten. EN ISO 374-4:2019 Die Abbaugrade geben die Veränderung der Durchdringfestigkeit der Handschuhe an, nachdem sie der Prüfchemikalie ausgesetzt wurden. Die Durchdringfestigkeit wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich nur auf die geprüfte Exemplar. Es wird empfohlen, diese Verpackung zu Referenzzwecken aufzubewahren.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische Risiken (a) Abriebfestigkeit [Drehungen] (b) Schnittfestigkeit (c) Reißfestigkeit [N] (d) Durchstichfestigkeit [N] (e) Schnittfestigkeit (TDM-100) [N] Anstelle der Schnittfestigkeit ist das Ergebnis der Schnittfestigkeitsprüfung sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während die TDM-Schnittfestigkeit die Referenzleistungsdaten sind (gilt für Produkte mit EN 388 und TDM Schnittleistungsdaten) und die TDM-Schnittfestigkeitsdaten möglicherweise nicht für den Anforderungen an den Durchdringfestigkeit erfüllen, eignen sich möglicherweise nicht für den Schutz gegen scharfkantige Gegenstände wie Injektionsnadeln. Für den Schlagschutz ist der geschützte Bereich der Handrücken. **Achtung:** Der Schutz gilt nicht für die Finger. Die Polsterung auf dem Handrücken und den Fingern bietet keinen Schutz.

EN 511:2006 Kälteschutz (f) Widerstand gegen Konvektionskälte [Wärmedämmung I_{clo} in m² K/W] (g) Widerstand gegen Kontaktkälte [Wärmedämmung R in m² K/W] (h) Wasserdurchlässigkeit [Wasserdurchlässigkeit] Handschuhe können bei Nässe ihre isolierenden Eigenschaften verlieren. Wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zur Bestimmung der maximalen zulässigen Benutzers zu erhalten. **Achtung!** Bei mehrschichtigen Handschuhen gelten die Leistungswerte für den gesamten Handschuh einschließlich der Schichten, die beschädigen Sie bei der Auswahl eines. Verwenden Sie die Umgebungstemperatur, die atmosphärischen Bedingungen, die Windgeschwindigkeit, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Person, die Wirkung anderer von der Person getragener Schutzausrüstung und/oder -kleidung, die Dauer der Exposition, die Dauer der Erholungszeit, die geforderte Fingerfertigkeit, den Kontakt mit kalten Gegenständen und den Kontakt mit nassen oder trockenen Gegenständen.

EN 407:2020 Thermische Risiken (i) Begrenzte Flammenausbreitung [Nach der Flamme (Sekunden)] (j) Begrenzte Flammenausbreitung [Glühzeit (Sekunden)] (k) Verhalten bei Bestrahlung [Nach der Flamme (Sekunden)] (l) Konvektionswärme [Wärmedeutung HTI (Sekunden)] (m) Strahlungswärme [Wärmedeutung t_{24} (Sekunden)] (o) Kleine geschmolzene Metallspritzer [Anzahl der Tropfen] (o) Große Mengen geschmolzenes Metall [Zeit bis zur Übertragung von 120 g] Bewertung A: Handschuh darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Handschuhe, die der Prüfung mit kleinen geschmolzenen Metallspritzern standhalten, sind für Schweißarbeiten nicht geeignet. Bei Handschuhen, die gegen große Mengen geschmolzenen Metalls getestet wurden, muss der Benutzer im Falle eines Spritzens von geschmolzenem Metall kann der Handschuh nicht alle Verbrennungsrisiken ausschließen. Aufgrund der Anwendung des Handschuhs ist er im Notfall nicht leicht zu entfernen. Der Handschuh ist nicht für den Einsatz bei Nässe geeignet.

Empfehlungen: Verwenden Sie keine Schutzhandschuhe, bei denen das Risiko von Verletzungen durch bewegliche Teile der Maschine besteht. **Achtung:** Handschuhe können nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen. **Achtung!** Enthält Beschleuniger, die allergische Reaktionen auslösen können. Der Handschuh muss vor dem Gebrauch auf Schäden überprüft werden. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten kann die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht widerspiegeln. **Obsolescence:** Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann bis zu 5 Jahre nach dem Herstellungsdatum nicht unbedingt die mechanischen Eigenschaften beeinträchtigen. Verwenden Sie den Handschuh nicht, wenn das Verfallsdatum überschritten ist. Wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu erhalten. **Reinigung:** Tragen Sie Schutzhandschuhe nur für den vorgesehenen Einsatz und in der richtigen Größe verwenden. **Unangemessener Gebrauch von Handschuhen:** Taktile Sensibilität und Fingerfertigkeit nehmen mit der Ermüdung Ihrer Hände und Finger ab. Tragen Sie lockere und Ihre Passform führt zu Ihrem Handschutz. **Handschuhe anziehen:** Stellen Sie sicher, dass die Produkte mit Ihrer Hand geschützt werden. Stellen Sie sicher, dass der Bündel nicht über den Ärmel des Kleidungsstücks rollt. **Handschuhe ausziehen:** Ziehen Sie den Handschuh aus, indem Sie den Bündel über die Hand ziehen und den Handschuh von innen nach außen drehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie den Handschuh mit der Hand ausziehen können, ist es ratsam, den linken und rechten Handschuh abwechselnd mit der gekleideten Hand herauszuziehen, so dass die Handschuhe entfernt werden, ohne dass die Verunreinigung die Hand berührt. **Hygiene:** Waschen Sie vor dem Gebrauch, gelegentlich während des Gebrauchs und nach dem Gebrauch die Hände. **Entsorgung:** Gebrauchte Handschuhe können infektiöse oder giftige Substanzen enthalten. Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften. **Lanolin:** Enthält Lanolinderivate. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Overeenstemmet met EU's forordening 2016/425 inzake PBM, zoals omgezet in Britse wetgeving en gewijzigd, door Europese normen EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 en EN407:2020. Categorie II

EU-typkontrollen gerefinieerden de: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (genoemd aangemelde instantie 2777)

UKCA-typkontrolen gerefinieerden de: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (goedgekeurd instantie 0321)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Wanneer de gemarkeerde niveau X is, betekent dit, dat de handschoen niet getest of dat de testmethode niet geschikt is. De handschoen zijn getest op de palm. U wordt geadviseerd deze verpakking als naslagwerk te bewaren. Bevat versnellers die allergische reacties kunnen veroorzaken. Deze informatie weergeven niet de feitelijke werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden bepaald op een stukje van de hand van monsters die alleen van de handpalm zijn genomen (behalve in geval van handschoenen van minimaal 400 mm of meer is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de getoonde chemische stof. Het kan anders zijn dat de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Het verdient aanbeveling te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek van die waarmee de handschoen is getest, afhankelijk van onder meer temperatuur, abrasie en de duur van de blootstelling. Beschermingsmaterialen die bestand zijn tot de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen in de fysische eigenschappen. Bewegen, hechting, wrijving, aantasting door contact met chemicaliën, enz. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Bij corrosieve chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn die bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen moet worden meegenomen. Controleer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolkomenheden. EN ISO 374-4:2019 De degradatieniveaus geven de verandering in de perforatiebestendigheid van de handschoenen na blootstelling aan de uitdagende chemische stof. De perforatiebestendigheid is onder laboratoriumomstandigheden en ten aanzien van alleen de geteste specimen. Bewaren deze verpakking ter gebruik.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische risico's (a) Schuringsweerstand (b) Snijweerstand (c) Scheurweerstand (d) Weerstand tegen doorgaande perforatie [N] (e) Snijweerstand (TDM-100) [N] Voor het doorgaande lijdens de snijweerstandsgetal zijn de coupe-testresultaten slechts indicatief, terwijl de TDM-snijweerstand de referentieprestatieresultaten zijn (van toepassing op producten waarvan zowel EN als TDM-snijweerstandsresultaten werden vermeld). Handschoenen die voldoen aan de eis van perforatiweerstand zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals hypodermische naalden. Bij beschermingen tegen stoten is de beschermde zone de rug van de hand. **Waarschuwing:** bescherming geldt niet voor de vinger. De vulling op de rug van de hand en de vingers bieden geen bescherming.

EN 511:2006 Bescherming tegen koude (f) Weerstand tegen convectiekoude [Thermische isolatie I_{clo} in m² K/W] (g) Weerstand tegen contactkoude [Thermische weerstand R in m² K/W] (h) Permeabiliteit voor water [Penetratie van water] Handschoenen kunnen hun isolerende eigenschappen verliezen wanneer ze nat zijn. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het bepalen van de maximale toelaatbare blootstelling van de gebruiker. **Waarschuwing:** Bij handschoenen met meerdere lagen zijn de prestatieniveaus van toepassing op de hele handschoen, inclusief alle lagen(en) die niet zijn getest. Rekening dient te worden gehouden met de omgevingstemperatuur, de omstandigheden, de windsnelheid, de gezondheid en het welzijn van de persoon, het effect van andere beschermende uitrusting en/of kleding, de duur van de blootstelling, de herstelperiode, de vereiste bewegelijkheid, het contact met koude voorwerpen en het contact met natte of droge voorwerpen.

EN 407:2020 Thermische risico's (i) Beperkte vlamuitbreiding [Na de vlam (seconden)] (j) Beperkte vlamverspreiding [Gloeitijd (seconden)] (k) Contactwarmte [Na de vlam (seconden)] (l) Convectiewarmte [Warmteoverdracht HTI (seconden)] (m) Stralingswarmte [Warmteoverdracht t_{24} (seconden)] (n) Kleine spatten gesmolten metaal [Aantal druppels] (o) Grote spatten gesmolten metaal [Gesmolten massa - 120 gram] Opmerking: De handschoen komt niet met een vlam. Handschoenen die alleen "kleine spatten gesmolten metaal" zijn getest, zijn niet geschikt voor laswerkzaamheden. Voor handschoenen die zijn getest op grote hoeveelheden gesmolten metaal, moet de werknemer in geval van een spatje gesmolten metaal de werkplek onmiddellijk moet verlaten en de handschoen moet uitrekken. Bij spatten van gesmolten metaal kan de handschoen de gevaren van brandwonden niet helemaal uitsluiten. Vanwege de toepassing van de handschoen is aangetrokken, kan zij in geval van nood niet gemakkelijk worden verwijderd. De prestatieniveaus worden gebruikt in typische omstandigheden.

Aanbevelingen: Gebruik geen beschermende handschoenen in de gevallen waarbij de mechanische risico's groter is dan de aangegeven niveaus van voordelen. **Waarschuwing:** Deze handschoenen mogen niet worden gebruikt wanneer het risico bestaat dat ze verstrikt raken door bewegende delen van machines. **Waarschuwing:** Bevat versnellers die allergische reacties kunnen veroorzaken. Controleer de handschoenen vóór het gebruik op beschadigingen. Voor handschoenen met twee of meer lagen kan de algemene classificatie van de handschoen noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag(en) weergeven. **Veroudering:** Bij goede opslag zullen de mechanische eigenschappen niet verandere tot 5 jaar na de fabricagedatum. **Levensduur:** Kan niet worden gebruikt wanneer de houdbaarheidsdatum is verlopen. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie. **Reinigen:** Gebruik beschermende handschoenen alleen voor de bedoelde gebruik. **Onjuiste gebruik van handschoenen:** Tactiele gevoeligheid en vingervlugheid nemen af met de vermoeidheid van uw handen en vingers. Draag los en uw passen leidt tot uw handbescherming. **Handschoenen aantrekken:** Zorg voor de keuze van de juiste handschoenmaat. Controleer voor gebruik op beschadigingen. **Ontwerpen:** De informatie in dit document en de mededelingen van de fabrikant van de laboratoriumtests zijn bedoeld om de gebruiker van de beschermende handschoenen te helpen bij de keuze van de juiste beschermende handschoenen. Controleer de beschermende eigenschappen van de handschoenen voorafgaand aan het gebruik op eventuele gaten of scheuren. **Hygiëne:** Was uw handen voorafgaand aan het gebruik, tijdens het gebruik en na het gebruik. **Gebruikte handschoenen:** Gebruikte handschoenen kunnen infectieuze of giftige stoffen bevatten. Gebruikte handschoenen dienen te worden afgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de lokale overheid. **Lanoline:** Bevat lanolinderivaten. Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw leverancier.

Vastbevat aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Britse wetgeving en gewijzigd, door Europese normen EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 en EN407:2020. Categorie II

Het EU-typeonderzoek werd verricht door: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (erkend organisatienummer 2777)

Het UKCA-typeonderzoek werd verricht door: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (erkend organisatienummer 0321)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Als het aangeduide niveau X is, betekent dit dat de handschoen niet werd getest of dat de testmethode niet geschikt is. De handschoen zijn getest op de palm. U wordt geadviseerd deze verpakking als naslagwerk te bewaren. Bevat versnellers die allergische reacties kunnen veroorzaken. Deze informatie weergeven niet de feitelijke werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden bepaald op een stukje van de hand van monsters die alleen van de handpalm zijn genomen (behalve in geval van handschoenen van minimaal 400 mm of meer is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de getoonde chemische stof. Het kan anders zijn dat de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Het verdient aanbeveling te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek van die waarmee de handschoen is getest, afhankelijk van onder meer temperatuur, abrasie en de duur van de blootstelling. Beschermingsmaterialen die bestand zijn tot de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen in de fysische eigenschappen. Bewegen, hechting, wrijving, aantasting door contact met chemicaliën, enz. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Bij corrosieve chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn die bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen moet worden meegenomen. Controleer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolkomenheden. EN ISO 374-4:2019 De degradatieniveaus geven de verandering in de perforatiebestendigheid van de handschoenen na blootstelling aan de uitdagende chemische stof. De perforatiebestendigheid is onder laboratoriumomstandigheden en ten aanzien van alleen de geteste specimen. Bewaren deze verpakking ter gebruik.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische risico's (a) Schuringsweerstand (Rotaties) (b) Snijbestendigheid (c) Scheurbestendigheid (d) Perforatiebestendigheid [N] (e) Snijbestendigheid (TDM-100) [N] Voor de snijbestendigheid is de snijbestendigheid de prestatiegegevens van de TDM-snijbestendigheid (van toepassing op producten waarvan zowel EN als TDM-snijbestendigheidsgegevens zijn vermeld). Handschoenen die voldoen aan de eis van perforatiebestendigheid zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals hypodermische naalden. Bij beschermingen tegen stoten is de beschermde zone de rug van de hand. **Waarsch

Megfelel a személyi védőeszközökre vonatkozó 2016/425/EU rendeletnek, amelyet az EU 2016/425/EU, EN368:2016+A1:2019, EN511:2006 és EN407:2020 európai szabványok nyelv szerinti ellátottak az Egyesült Királyság jogrendjébe és módosították. II. kategória

Az EU-típusvizsgálat a következők végzésére: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 1NP2, IRL (egy bejelentett szervezet szám 2777)

Az UKCA-típusvizsgálatot a következők végzésére: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (szervezet szám 0333)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Kizárólag vízszerű vegyi anyagok ellen. A vízszerű vegyi anyagok azok, amelyek esetében a felhasználó a szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján megállapítja, hogy azok nem szivárognak a szúrópróbaszerű ellenőrzés szintjén. Ez a szúrópróbaszerű ellenőrzési szint egy olyan szint, amely biztosítja, hogy a felhasználó biztonsága szempontjából elfogadhatóan alacsony legyen a szivárgás valószínűsége. Szúrópróbaszerű ellenőrzés esetén a felhasználó megállapítja azt a szintet, amely esetben a szivárgás valószínűsége elfogadhatóan alacsony a felhasználó biztonsága szempontjából. Ez a szint a szúrópróbaszerű ellenőrzés szintje. Ez a szint a szúrópróbaszerű ellenőrzés szintje. Ez a szúrópróbaszerű ellenőrzés szintje. Ez a szúrópróbaszerű ellenőrzés szintje. Ez