

**TEGERA® 126A**[Learn more](#)**VRHUNSKA NATANČNOST ZA VARJENJE TIG**

Visokokakovostne usnjene rokavice z vrhunskim udobjem, gibljivostjo in šivi iz materiala Kevlar® za dodatno trpežnost. Te rokavice predstavljajo industrijski standard za varjenje TIG. Dolga manšeta zagotavlja dodatno zaščito pred brizgi staljene kovine. Elastično zapestje za boljše prileganje, nepodložene za dodatno otipljivost in natančnost.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Trpežne
- Popolno prileganje
- Izjemno dobra občutljivost konic prstov
- Izjemno fleksibilne

ZNAČILNOSTI

- Šivani z nitjo KEVLAR®, ki je odporna na temperaturo 427 °C pri kratkotrajni izpostavljenosti takšni temperaturi (maksimalna obratovalna meja) in 204 °C pri dolgotrajni izpostavljenosti visoki temperaturi (stalna delovna meja).
- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Ojačan del kazalca
- Toplotno odporna šivalna nit

PREPREČUJE TVEGANJE

Opekline, vročinske poškodbe, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Topla okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Montaža, inženiring, gozdarska dela, livarstvo, vrtnarjenje, steklarstvo, delo z vročino, inštalacijska dela, pomorska dela, kovinarstvo, rudarstvo, dela v papirni industriji, popravila, varjenje, lesarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, guma in plastika, steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice za varjenje

KATEGORIJA Cat. III

MATERIAL NA STRANI DLANI Nebrušeno kozje usnje vrhunske kakovosti

MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Nebrušeno kozje usnje vrhunske kakovosti

PODLOGA Nepodloženo

DOLŽINA 310-350 mm

SPRETNOST 5

BARVA Bela, Rumena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/60

VRSTE EMBALAŽE Nit

NAČIN ZAPIRANJA Elastika 180°

VRSTA ZAVIHKA Varnostna manšeta

MATERIAL MANŠETE Usnje

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Usnje

SKLADNOST

CE2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011



EN 12477+A1



EN 1149-2



Tip B

EN 420 +A1



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	126A-7	7340118312293
8	126A-8	7340118312316
9	126A-9	7340118312330
10	126A-10	7340118312255
11	126A-11	7340118312279

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com