



TEGERA® 132A



[Learn more](#)

VARILNE ROKAVICE Z ODPORNOSTJO PROTI UREZOM C

Vrhunske rokavice za MIG-varjenje za zaščito pred vročino in urezi (C) iz toplotno odpornega nebrušenega kozjega semiša vrhunske kakovosti in vrhunskega toplotno odpornega cepljenega govejega usnja. Idealne za dela, ki zahtevajo toplotno zaščito in zaščito pred urezi. Ojačani šivi iz vlaken KEVLAR®, odbijajo vodo in olje, za različna dela. Manšeta zagotavlja večje udobje in preprečuje vdor umazanije v rokavico.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Trpežne
- Dober oprijem
- Popolno prileganje

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Ojačani šivi
- Odbojno na vodo in olje

Kevlar®

PREPREČUJE TVEGANJE

Opekline, vročinske poškodbe, ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, stik z vlažnostjo, stik z oljem

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, topla okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Obdelava pločevine, inženiring, kovinarstvo, varjenje, delo z vročino, rudarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice za varjenje

KATEGORIJA Cat. III

MATERIAL NA STRANI DLANI Vrhunski obrnjeni kozji semiš, odporen proti toploti in vodoodbojen

MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Nebrušeno kozje usnje vrhunske kakovosti

PODLOGA V celoti podloženo

MATERIAL PODLOGE Vlakna KEVLAR®

DOLŽINA 310-370 mm

SPRETNOST 3

BARVA Rjava, Črna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/60

VRSTE EMBALAŽE Nit

NAČIN ZAPIRANJA Elastika 180°

VRSTA ZAVIHKA Varnostna manšeta

MATERIAL MANŠETE Usnje

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 15.03N


SPECIFIKACIJA VMESNEGA MATERIALA Para-aramid

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Usnje

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN 12477+A1




EN 420 +A1

EN 1149-2 R:0.130x10°Ω

Tip A

FUNKCIJE



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com