



TEGERA® 134



[Learn more](#)

VRHUNSKE ROKAVICE ZA VARJENJE Z ZAŠČITO PRED UREZI

Vrhunske rokavice za varjenje z zaščito pred urezi pri težkih delih. Tanek nebrušen kozji semiš zagotavlja odlično otipljivost. Notranja podloga iz materiala KEVLAR® za dodatno zaščito pred vročino in urezi. Posebej obdelano usnje za delo v rahlo mokrih in mastnih pogojih. Elastično zapestje za boljše prileganje. Šivi iz materiala KEVLAR® in črna barva za dodatno trpežnost in daljšo življenjsko dobo izdelka. Hrbtna stran rokavice je ojačana z materialom NOMEX®.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Dobro prileganje
- Trpežne

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Posebej dolge
- Ojačan del kazalca
- Ojačani šivi
- Odbojno na vodo in olje
- Odporno na varilne iskre in brusilne brizge

Kevlar®

PREPREČUJE TVEGANJE

Opekline, vročinske poškodbe, ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, stik z vlažnostjo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, topla okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kovinarstvo, varjenje, delo z vročino, obdelava pločevine

GLAVNE PANOGE UPORABE

Avtomobilska, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice za varjenje

KATEGORIJA Cat. III

MATERIAL NA STRANI DLANI Vrhunski obrnjeni kozji semiš, odporen proti toploti in vodoodbojen

MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Vrhunski obrnjeni kozji semiš, odporen proti toploti in vodoodbojen

PODLOGA V celoti podloženo

MATERIAL PODLOGE Vlakna KEVLAR®, Nomex®

DOLŽINA 395 mm

SPRETNOST 3

BARVA Rjava, Črna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/60

VRSTE EMBALAŽE Nit

NAČIN ZAPIRANJA Elastika 180°

VRSTA ZAVIHKA Podaljšana varnostna manšeta

MATERIAL MANŠETE Usnje

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 10.8 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Para-aramid

SPECIFIKACIJA VMESNEGA MATERIALA Meta-aramid

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Usnje

SKLADNOST

CE2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

Informacije/UIS

EN 12477+A1

EN 407:2020
41334X

EN
388:2016+A1:2018
3X22C

EN ISO 21420:2020

EN 1149-2
R > 1,0 x10⁶ Ω

Tip A

ANSI
A3
CUT

ANSI
3
ABR

Opozorilo. Ta model ni namenjen uporabi v mokrih pogojih

FUNKCIJE

Zaščita pred urezi

Vodoodbojno

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	134-7	7392626060326
8	134-8	7392626060333
9	134-9	7392626040625
10	134-10	7392626040632
11	134-11	7392626040649

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com