



jalas® GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



Learn more

MOKASINI, ENOSTAVNI ZA ČIŠČENJE

Zaščitni mokasini, enostavni za čiščenje, iz posebej obdelanega usnja s toplotno odporno para-aramidno nitjo v šivih zagotavljajo 30-minutno zaščito pri najvišji dovoljeni temperaturi 400 °C/752 °F. Primerni za obdelavo kovin, varjenje in druga dela, pri katerih je potrebno enostavno čiščenje zgornjega dela. Prostorno kopito, aluminijasta zaščitna kapica.

LASTNOSTI	ZNAČILNOSTI
- Najvišja stopnja zaščite - Odličen oprijem - Popolno prileganje - Zelo udobni - Izjemna absorpcija udarcev	- Ojačitev predela prstov ProNose - Široko prilegajoči - Šivani z nitjo KEVLAR®, ki je odporna na temperaturo 427 °C pri kratkotrajni izpostavljenosti takšni temperaturi (maksimalna obratovalna meja) in 204 °C pri dolgotrajni izpostavljenosti visoki temperaturi (stalna delovna meja). - Toplotno odporen zgornji del - Toplotno odporen podplat - Podplat, odporen na olje - Antistatične lastnosti - Vodoodbojno - Dvojna območja za absorpcijo udarcev - Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD) - Prezračevalni vložek - Podložen rob zgornjega dela



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, celoletna uporaba, tople površine

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Obdelava pločevine, kovinarstvo, varjenje, delo z vročino

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kovinska izdelava

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Mokasini

KATEGORIJA Cat. II

PRILEGANJE Širši

ZBIRKA Gran Premio

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

BARVA Črna

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.17 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011



DGV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Toplotno odporen zgornji del



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Široko prilagajoči



Toplotno odporen podplat



Vodoodbojno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com