



 E-SPORT 1615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



[Learn more](#)

Lahek, udoben in privlačen varnostni čevelj z vodoodbojnimi lastnostmi in najvišjo zaščito (S3). Zgornji del iz cepljenega usnja, premazan s PU, ter prezračevalni notranji podplat nudita odlično varnost in ergonomijo. Zunanji podplat iz PU, odporen na olje, daje izjemen oprijem v zdrs, medtem ko naša aluminijasta kapica JALAS®, obdelana s plazmo, nudi zaščito pred prebadanjem tekstila.

LASTNOSTI

- Lahki
- Odličen oprijem
- Dobra absorpcija udarcev
- Popolno prileganje
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Podložen rob zgornjega dela
- Prezračevalni vložek
- Nizka teža
- Vodoodbojno
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Odsevník



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA E-Sport

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje, Cepljeno usnje

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Classic

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Območje za absorpcijo udarcev iz Ergothana

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Podplat iz PU

PRITRDILNI ELEMENT Vezalke

DOLŽINA VEZALKA 100 cm

BARVA Črna, Siva, Rdeča

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.11 kg

SKLADNOST



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



Podplat, odporen na olje



Aluminijasta zaščitna kapica



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Vodoodbojno



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	1615-36	6408487438394
37	1615-37	6408487438400
38	1615-38	6408487438417
39	1615-39	6408487438424
40	1615-40	6408487438431
41	1615-41	6408487438448
42	1615-42	6408487438455
43	1615-43	6408487438462
44	1615-44	6408487438479
45	1615-45	6408487438486
46	1615-46	6408487438493
47	1615-47	6408487438509

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com