



GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



[Learn more](#)

METATARZALNA ZAŠČITA PRED UDARCI

Trpežni čevlji za težka industrijska dela, z izjemno toplotno odpornostjo in velikim udobjem. Zagotavljajo najvišjo zaščito za varjenje in toploto. Integrirana zaščita metatarzalnega dela stopala pred udarci. Nitrilni podplat za odličen oprijem in izjemno absorpcijo udarcev z vložkom iz materiala PORON® XRD. Zaščita pred prebodom iz plazemsko obdelanega kompozita in aluminijasta zaščitna kapica za nizko težo. Grobo usnje za dobro prileganje. Čevlji z najvišjo stopnjo zaščite in udobja.

LASTNOSTI

- Odličen oprijem
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev
- Dobro prileganje
- Visoka stopnja zaščite

ZNAČILNOSTI

- Ojačitev predela prstov ProNose
- Široko prilegajoči
- Šivani z nitjo KEVLAR®, ki je odporna na temperaturo 427 °C pri kratkotrajni izpostavljenosti takšni temperaturi (maksimalna obratovalna meja) in 204 °C pri dolgotrajni izpostavljenosti visoki temperaturi (stalna delovna meja).
- Toplotno odporen zgornji del
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Podložen zgornji del čevlja
- Zanke za poteg
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Nastavljiv trak za gleženj
- Vodoodbojno
- Ognjeodbojni



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, metatarzalne poškodbe

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, celoletna uporaba, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Delo z vročino, kovinarstvo, obdelava pločevine, varjenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kovinska izdelava

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Širši

ZBIRKA Gran Premio

VRHNI MATERIAL Grobo usnje

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD*

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT Zapiranje na ježka

BARVA Črna, Rumena

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.32 kg

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Toplotno odporen zgornji del



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Široko prilagajoči



Vodoodbojno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com