



Vsebujejo
visokozmogljiva vlakna
Nomex® za visoko zaščito
pred gorenjem.

TEGERA® ARC FLASH 2010



[Learn more](#)

VISOKA ZAŠČITA PRED OBLOČNIM BLISKOM

Rokavice Arc Flash iz visokozmogljivih vlaken Nomex®, ki so znana po visoki zaščiti pred gorenjem. Prenesejo do 11 cal/cm², stopnja kategorije obloka 2. Poleg zaščite pred obločnim bliskom rokavice vsebujejo tudi Kevlar® za visoko odpornost proti urezom (E). Neoprenski premaz na dlani. Rokavice prenesejo kontaktno toploto do 100 °C/212 °F in zavirajo gorenje.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Ognjeodbojni
- Toplotno odporno

Nomex®

PREPREČUJE TVEGANJE

Opekline, vročinske poškodbe, ureznine, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, topla okolja, okolja z eksplozivnim tveganjem

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, električna dela, električne inštalacije, delo z vročino

GLAVNE PANOGE UPORABE

Rudarstvo, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, gradbeništvo

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice za zaščito pred obločnim bliskom, Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. III

ZBIRKA Arc Flash

GOSTOTA PLETENJA (GG) 13

MATERIAL PODLOGE 13 gg, Nit iz steklenega vlakna, Vlakna

KEVLAR®, Modakril, Nomex®, Spandex

DOLŽINA 220-260 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna, Siva

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/60

VRSTE EMBALAŽE Kavelj z visečo oznako

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV Neopren

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje E

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Meta-aramid, Para-aramid, Nit iz steklenega vlakna, Modakril, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Kloropren

SKLADNOST

CE2777

UK

Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
3X41E

EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com