



TEGERA® 255



[Learn more](#)

Rokavica, odporna na ureze, v celoti podloženo, 0,6-0,7 mm nebrušeno kozje usnje vrhunske kakovosti, odpornost na ureze stopnje C, vlakna KEVLAR®, Cat. II, ojačani šivi, brez steklenih vlaken, za montažna dela

LASTNOSTI

- Popolno prilaganje

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Ojačani šivi
- Ognjeodbojni
- Toplotno odporno
- Usnje

Kevlar®

PREPREČUJE TVEGANJE

Preprečuje tveganje:, vročinske poškodbe, ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Montaža, obdelava pločevine, inženiring, kovinarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, gradbeništvo

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela, Montažne rokavice, Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL NA STRANI DLANI Nebrušeno kozje usnje vrhunske kakovosti

PODLOGA V celoti podloženo

MATERIAL PODLOGE Vlakna KEVLAR®

DOLŽINA 225-255 mm

SPRETNOST 3

BARVA Bela

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/60

VRSTE EMBALAŽE Nit

NAČIN ZAPIRANJA Elastika 180°

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 11.2N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Para-aramid

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Usnje

SKLADNOST



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informacije/UIS



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
2X21C

EN ISO 21420:2020

Opozorilo. Ta model ni namenjen uporabi v mokrih pogojih

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	255-6	7340118408279
7	255-7	7340118408750
8	255-8	7340118301952
9	255-9	7340118301976
10	255-10	7340118301877
11	255-11	7340118301891
12	255-12	7340118301914

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com