



TEGERA® 2805



Learn more

V CELOTI PREMAZANA PROTI OLJU IN MAŠČOBI

Zelo trpežna rokavica, v celoti premazana z nitrilom, zaradi česar je odporna na maščobe, olje in vodo. Prenesejo kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Brez lateksa in podložen bombaž. Primerna za zahtevno delo v mokrih, umazanih in mastnih okoljih.

LASTNOSTI	ZNAČILNOSTI
Zelo trpežne	- Prenese kontaktno toploto do 100 °C - Brez lateksa - Odpornost na olja in maščobe - Odbojno na vodo in olje

PREPREČUJE TVEGANJE

Odrnine, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, stik z vlago, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Mokra okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Upravljanje stroja, gradbeništvo, inštalacijska dela, obdelava pločevine, polaganje ploščic, gradbeništvo, priprava tal, betoniranje, inženiring, vožnja stroja, rudarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, javne službe, gradbeništvo

VRSTA DELA

Debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL PODLOGE Bombaž

DOLŽINA 240-270 mm

SPRETNOST 4

ZASNOVA OPRIJEMA Gladke

BARVA Modra

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE V celoti premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje A

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Bombaž

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121A



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Vodoodbojno

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
8	2805-8	7392626036581
10	2805-10	7392626280595

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com