



jalas® STREET 3075

EN ISO 20345:2011 S3, SRC



Learn more

LAHKI SREDNJE VISOKI USNJENI ČEVLJI

Lepi in športni udobni srednje visoki zaščitni čevlji s popolnim prileganjem in klasičnim videzom. Zagotavljajo najvišjo stopnjo zaščite z aluminijasto zaščitno kapico in zaščito pred prebodom iz plazemsko obdelanega kompozitnega tekstila. Čevlji imajo odličen sistem za blaženje udarcev (Ergothan), zato jih lahko udobno nosite ves delovni dan. Podplat, odporen proti olju, elektrostatična zaščita. Srednja višina zagotavlja dodatno podporo za gleženj.

LASTNOSTI

- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev

ZNAČILNOSTI

- Antistatične lastnosti
- Mehko
- Prezračevalni vložek
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Podložen rob zgornjega dela



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični, drsenje

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, pisarniška okolja, celoletna uporaba, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja, okolja z eksplozivnim tveganjem

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Montaža, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, električne inštalacije, inženiring, fina montaža, inštalacije hvac, inšpekcijska dela, inštalacijska dela, laboratorijsko delo, vožnja stroja, upravljanje stroja, pomorska dela, pleskarska dela s pršenjem barve, pleskarstvo, dela v papirni industriji, popravila, storitvena dela, prevoznništvo, skladiščenje, lesarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Street

VRHNI MATERIAL Cepljeno usnje, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliamid

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Podplat iz RPU

PRITRDILNI ELEMENT Vezalke

DOLŽINA VEZALKA 145 cm

BARVA Črna, Rdeča, Bela

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.16 kg

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



Podplat, odporen na olje



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



ESD



Stabilizator



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
35	3075-35	6408487521072
36	3075-36	6408487502934
37	3075-37	6408487502941
38	3075-38	6408487502958
39	3075-39	6408487502965
40	3075-40	6408487502972
41	3075-41	6408487502989
42	3075-42	6408487502996
43	3075-43	6408487503009
44	3075-44	6408487503016
45	3075-45	6408487503023
46	3075-46	6408487503030
47	3075-47	6408487503047
48	3075-48	6408487521119

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com