



Rokavice z zimsko podlogo, neoprensko prevleko ter zaščito pred kemikalijami, urezi in vročino.

TEGERA® 494

ROKAVICE Z VISOKO VARNOSTJO IN VEČKRATNO ZAŠČITO

Rokavice z zimsko podlogo, neoprensko prevleko ter zaščito pred kemikalijami, urezi in vročino. 0,5 mm/19,6 mil. Zguban vzorec oprijema za dodaten oprijem. Prenesejo kontaktno toploto do 500 °C/932 °F. Visoka stopnja zaščite. Brez lateksa in posebej dolge.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dober oprijem
- Topli

ZNAČILNOSTI

- Zaščita pred kemikalijami
- Prenese kontaktno toploto do 500°C
- Posebej dolge
- Brez ftalatov
- Brez lateksa
- Vodotesno

PREPREČUJE TVEGANJE

Opekline, vročinske poškodbe, korozivne poškodbe, ureznine, stik s kemikalijami, stik z vlago, stik z vlažnostjo, stik z oljem, stik z mrazom

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, okolja z mikrobiološkim tveganjem, zdravju nevarna okolja, korozivna okolja, hladna okolja, topla okolja, vlažna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kemijsko tehnična dela, kemična dela, kovinarstvo, rudarstvo, dela v papirni industriji, petro-kemična dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, kemična, guma in plastika, kovinska izdelava

VRSTA DELA

Debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije, Rokavice za zaščito pred mrazom, Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 0,5* mm (*chem-layer)

PODLOGA Zimsko podloženo

DOLŽINA 450 mm

ZASNOVA OPRIJEMA Žguban vzorec oprijema

BARVA Črna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/36

SRK 0.65

MATERIAL ZA POTOPITEV Neopren

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Bombaž

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Kloropren

SKLADNOST

C €0598

UK

Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
KLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020
343343



EN 388:2016+A1:2018
3X22C

EN ISO 21420:2020



EN 511
221

EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Topla podloga



Vodotesno



Neprepustna za veter



Zaščita pred kemikalijami

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	K	L	P	T
Stopnja prepustnosti	6	2	6	6
% degradacije	8,8	15,5	8,8	1,0

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
10	494-10	7392626035577

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com