



Certificiran delovni čevelj
zagotavlja gibljivost za
udobje, hkrati pa tudi
zadostno oporo.

jalas® SPOC 5262

EN ISO 20347:2022 01, SR, FO, A, SC, E



Learn more

LAHEK, UDOBEN IN CERTIFICIRAN!

SpOc, certificiran in znan po svoji lahki zasnovi in izjemnem udobju, je zdaj na voljo v rdeči in črni barvi. Ima konstrukcijo, podobno nogavicam, in sistem BOA® Fit, kar zagotavlja popolno prileganje ter olajša obuvanje in sezuvanje čevljev. Lahek vmesni podplat je izdelan iz kompozitnega materiala, sestavljenega iz 50 % biološkega EVA, pridobljenega iz sladkornega trsa, in 50 % običajnega EVA. Podplati iz oljeodporne nitrilne gume za vrhunski oprijem in večslojni vložek iz materiala Poron® XRD®, ki absorbira do 90 % energije udarca.

LASTNOSTI

- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev
- Zračni
- Lahki
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Antistatične lastnosti
- Podplat, odporen na olje
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zračna mrežica
- Nizka teža
- BOA® Fit System



PREPREČUJE TVEGANJE

Zvini, antistatični, drsenje, poškodbe zaradi preobremenitve

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Notranji prostori, pisarniška okolja, spolzka okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Nega, čiščenje, zdravstveno varstvo, hotelska in restavracijska dela, pisarniška dela, storitvena dela, trgovinska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Hotelirstvo, restavracije, bari, objekti, storitve, maloprodaja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA SpOc

VRHNI MATERIAL Tekstil

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA EVA

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Rdeča

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 0.73 kg

SKLADNOST



TP TC 017:2011



EN ISO 20347:2022
01, SR, FO, A, SC, E

FUNKCIJE



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



ESD



Antistatične lastnosti



Podplat, odporen na olje

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
35	5262-35	6408487568817
36	5262-36	6408487568862
37	5262-37	6408487568916
38	5262-38	6408487568961
39	5262-39	6408487569012
40	5262-40	6408487569067
41	5262-41	6408487569111
42	5262-42	6408487569166
43	5262-43	6408487569210
44	5262-44	6408487569265
45	5262-45	6408487569319
46	5262-46	6408487569364
47	5262-47	6408487569418
48	5262-48	6408487569463

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com