



Certificiran delovni čevlji
zagotavlja gibljivost za
udobje, hkrati pa tudi
zadostno oporo.

jalas® SPOC 5662

EN ISO 20347:2022 01, SR, FO, A, SC, E



Learn more

LAHEK, UDOBEN IN CERTIFICIRAN!

SpOc, certificiran in znan po svoji lahki zasnovi in izjemnem udobju, je zdaj na voljo v sinji in črni barvi. Ima konstrukcijo, podobno nogavicam, in sistem BOA® Fit, kar zagotavlja popolno prileganje ter olajša obuvanje in sezuvanje čevljev. Lahek vmesni podplat je izdelan iz kompozitnega materiala, sestavljenega iz 50 % biološkega EVA, pridobljenega iz sladkornega trsa, in 50 % običajnega EVA. Podplati iz oljeodporne nitrilne gume za vrhunski oprijem in večslojni vložek iz materiala Poron® XRD®, ki absorbira do 90 % energije udarca.

LASTNOSTI

- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev
- Zračni
- Lahki

ZNAČILNOSTI

- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Antistatične lastnosti
- Podplat, odporen na olje
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zračna mrežica
- Nizka teža
- BOA® Fit System



PREPREČUJE TVEGANJE

Zvini, antistatični, drsenje, poškodbe zaradi preobremenitve

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Notranji prostori, pisarniška okolja, spolzka okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Nega, čiščenje, zdravstveno varstvo, hotelska in restavracijska dela, pisarniška dela, storitvena dela, trgovinska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Hotelirstvo, restavracije, bari, objekti, storitve, maloprodaja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA SpOc

VRHNJI MATERIAL Tekstil

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA EVA

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Turkizna

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 0.73 kg

SKLADNOST



TP TC 017:2011



EN ISO 20347:2022
01, SR, FO, A, SC, E

FUNKCIJE



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



ESD



Antistatične lastnosti



Podplat, odporen na olje

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
35	5662-35	6408487569524
36	5662-36	6408487569579
37	5662-37	6408487569623
38	5662-38	6408487569678
39	5662-39	6408487569722
40	5662-40	6408487569777
41	5662-41	6408487569821
42	5662-42	6408487569876
43	5662-43	6408487569920
44	5662-44	6408487569975
45	5662-45	6408487570025
46	5662-46	6408487570070
47	5662-47	6408487570124
48	5662-48	6408487570179

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com