



TEGERA® 7361



[Learn more](#)

ROKAVICE Z DVOJNO ZAŠČITO

Rokavice (0,3* mm/11,8 mil) za zaščito pred kemikalijami in vročino z dolgimi varnostnimi manšetami in hrapavo površino za popoln oprijem. Primerne za območja, kjer obstaja nevarnost vročinskih poškodb. Udobna podloga in izboljšana gibljivost. Odporne proti olju in maščobi, odbojne na vodo in olje. S certifikatom Oeko-Tex.

LASTNOSTI

- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Odličen oprijem
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Vodotesno
- Brez ftalatov
- Brez lateksa
- Odpornost na olja in maščobe

PREPREČUJE TVEGANJE

Nevarnost okužb, korozivne poškodbe, prebode, stik s kemikalijami, stik z vlago, stik z vlažnostjo, stik z oljem, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, okolja z mikrobiološkim tveganjem, zdravju nevarna okolja, korozivna okolja, mokra okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Rudarstvo, popravila, pomorska dela, ribolov, petro-kemična dela, kemična dela, kemijsko tehnična dela, laboratorijsko delo, dela v papirni industriji, dekontaminacija, dejavnosti javne higiene, čiščenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, kemična, kovinska izdelava, avtomobilska, storitve

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 0,3* mm (*chem-layer)

PODLOGA V celoti podloženo

MATERIAL PODLOGE Najlon, 18 gg

DOLŽINA 340 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Hrapave

BARVA Zelena, Črna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/60

VRSTE EMBALAŽE Vreča z režo

POTAPLJANJE V celoti premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SKLADNOST

CE0493

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

Informacije/UIS

NOT FOR FATTV FOOD

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4121X

EN 420
+A1

OEKO
TEX®
STANDARD
100
SE 14-214
RISE
www.oeko-tex.com

FUNKCIJE

Vodotesno

Zaščita pred
kemikalijami

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	A	J	K	M	N	O	P	T
Stopnja prepustnosti	2	5	6	2	3	3	6	6
% degradacije	37	17,9	-46.2	38,8	59,5	20,4	1,3	-4,4

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	7361-7	7340118325286
8	7361-8	7340118325309
9	7361-9	7340118325323
10	7361-10	7340118325248
11	7361-11	7340118325262

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com