



 TEGERA® 7363



[Learn more](#)

KAKOVOSTNE ROKAVICE S TROJNO ZAŠČITO

Nitrilne rokavice (0,3* mm/11,8 mil) za zaščito pred kemikalijami, urezi in vročino, s premazom za oprijem. Primerne za uporabo, kjer je potrebna zaščita pred kemikalijami ter kjer obstaja nevarnost ureznin in poškodb zaradi vročine. Udobna podloga in izboljšana gibljivost. S certifikatom Oeko-Tex.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Trpežne
- Odličen oprijem
- Dobro prileganje
- Udobni
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Vodotesno
- Brez ftalatov
- Brez lateksa
- Odpornost na olja in maščobe



PREPREČUJE TVEGANJE

Vročinske poškodbe, korozivne poškodbe, ureznine, stik s kemikalijami, stik z vlago, stik z vlažnostjo, stik z oljem, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, korozivna okolja, okolja s tveganjem za ureznine, spolzka okolja, mokra okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, kemijsko tehnična dela, kemična dela, gradbeništvo, steklarstvo, delo z vročino, upravljanje stroja, kovinarstvo, dela v papirni industriji, petro-kemična dela, lesarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Rudarstvo, celuloza in papir, kemična, kovinska izdelava, avtomobilska, storitve

VRSTA DELA

Srednje debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije, Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 0,3* mm (*chem-layer)

PODLOGA V celoti podloženo

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Najlon, Poliester, Spandex

DOLŽINA 340 mm

SPRETNOST 5

NOTRANJOST Podloženo s kosmi

ZASNOVA OPRIJEMA Hrapave

BARVA Zelena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/60

POTAPLJANJE V celoti premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

VRSTA ZAVIHKA Podaljšana varnostna manšeta

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

SKLADNOST

C €0493

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

Informacije/UIS

NOT FOR FATTV FOOD

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4X32C

EN 420
+A1

Oeko
TEX®
STANDARD
100
SE 14-214
RISE
www.oeko-tex.com

FUNKCIJE

Zaščita pred urezi

Vodotesno

Zaščita pred kemikalijami

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	A	J	K	M	N	O	P	T
Stopnja prepustnosti	2	5	6	2	3	3	6	6
% degradacije	21,5	5,7	-7,2	5,3	23,8	10,7	-2,0	-7,9

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	7363-7	7340118326900
8	7363-8	7340118326399
9	7363-9	7340118326511
10	7363-10	7340118326634
11	7363-11	7340118326757

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com