



TEGERA® 74



Learn more

ROKAV Z VLAKNI KEVLAR®, STOPNJA ZAŠČITE B

Rokav za zaščito pred urezi z odpornostjo proti urezom stopnje B. Iz vlaken Kevlar®, poliestra, elastana in preje iz jeklenih vlaken. Za različna dela, odobren za stik z živili, prenese kontaktno toploto do 100 °C. Z edinstvenim nastavkom za roke za dobro prileganje ter enostavno nadevanje in snemanje rokavic. Za popolno zaščito uporabite skupaj s primerno rokavico.

LASTNOSTI	ZNAČILNOSTI
• Zračni • Udobni • Fleksibilne	• Prenese kontaktno toploto do 100 °C • Odobreno za delo z živili

Kevlar®

PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, ureznine, raztrganine

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Montaža, inšpekcijska dela, upravljanje stroja, gradbeništvo, inštalacijska dela, inženiring, skladiščenje, kovinarstvo, steklarstvo, dekontaminacija

GLAVNE PANOGE UPORABE

Predelava živil, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, gradbeništvo, logistika

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavi, odporni na ureze

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL PODLOGE 13 gg, Vlakna KEVLAR®, Spandex, Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 420-490 mm

BARVA Rumena

KOSOV NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/60

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

NAČIN ZAPIRANJA Elastika 360°

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje B


ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 9.6 N

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Para-aramid, Poliester, Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Elastan

SKLADNOST




TP TC 019:2011



EN 420 +A1



FUNKCIJE



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	74-7	7340118387741
8	74-8	7340118348681
9	74-9	7340118348773
10	74-10	7340118348865

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com