



Za območja dela z zaščito ESD, kjer je nujna spretnost v kombinaciji z zaščito pred urezninami.

TEGERA® 806



[Learn more](#)

ESD ROKAVICE Z ODPORNOSTJO NA UREZE STOPNJE C

Zelo tanka podl. rok. ESD s st. zašč. pred urezn. C zahv. uporabi vlaken, izdelanim z uporabo tehn. TEGERA® CRF®. Za območja dela z zaščito ESD, kjer je nujna največja spretnost v kombinaciji z zaščito pred urezninami Tanka vlakna (18 gg) in visoka zračnost za celodnevno udobje.

LASTNOSTI

- Udobni
- Zračni
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne

ZNAČILNOSTI

- ESD
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Tanki
- Brez lateksa
- Antistatično/ATEX



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, ureznine, raztrganine, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, suha okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Montaža, gradbeništvo, elektronska dela, inženiring, inšpekcijska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Bioznanost in elektronika, avtomobilska

VRSTA DELA

Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Rokavice ESD

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Ogljik, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Poliester, Spandex

DOLŽINA 205-250 mm

SPRETNOST 5

BARVA Modra, Siva

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/120

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C



ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 15 N

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Nit iz steklenega vlakna, Poliester, Elastan, Ogljikova nit


SKLADNOST




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



FUNKCIJE



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	806-6	7340118396378
7	806-7	7340118396460
8	806-8	7340118396552
9	806-9	7340118396644
10	806-10	7340118396736
11	806-11	7340118396828
12	806-12	7340118396910

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com