



TEGERA® 849



Learn more

UNIVERZALNE ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO

Elegantne in trpežne nitrilne rokavice (0,19 mm/7,4 mil) za enkratno uporabo za vsestransko delo. Dolga manšeta za večjo zaščito. Primerne za uporabo z živili. Brez lateksa za manjše tveganje za alergije. Zaščita pred virusi. Primerne za zaslon na dotik, zato jih pri uporabi pametnega telefona ni treba sneti. 50 kosov/zavoj. 10 zavojev/škatlo.

LASTNOSTI	ZNAČILNOSTI
• Zelo trpežne • Dobro prileganje • Dober oprijem • Dobra občutljivost konic prstov • Fleksibilne • Visoka stopnja zaščite	• Vodotesno • Zaščita pred brizganjem kemikalij • Visoka odpornost na prebadanje v primerjavi s podobnimi rokavicami • Odobreno za delo z živili • Za zaslone na dotik • Posebej dolge • Brez ftalatov • Brez lateksa

PREPREČUJE TVEGANJE

Nevarnost okužb, stik z umazanijo, stik z vlago

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja z mikrobiološkim tveganjem, zdravju nevarna okolja, enkratna uporaba, mokra okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Montaža, nega, čiščenje, ravnanje s hrano, ravnanje z živili, zdravstveno varstvo, hotelska in restavracijska dela, kuhinjska dela, laboratorijsko delo, pleskarska dela s pršenjem barve, pleskarstvo, popravila, varnostna in policijska dela, storitvena dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Naftna, plinska, petrokemična industrija, predelava živil, kemična, hotelirstvo, restavracije, bari, storitve

VRSTA DELA

Tanke

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice za enkratno uporabo - Splošna zaščita

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 0,19 mm

DOLŽINA 290 mm

NOTRANJOST Brez pudra

BARVA Črna

KOLIČINA NA PAKET 50 kosi

PAKIRANJA PO: SVEŽENJ/ŠKATLA Se ne prodaja v svežnju/10

SRK 1.5

VRSTE EMBALAŽE Škatla

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SKLADNOST

CE2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

Informacije/UIS



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKOPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik



Vodotesno



Splošna zaščita

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	J	K	O	P	T
Stopnja prepustnosti	3	6	2	3	5
% degradacije	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	849-7	7392626057067
8	849-8	7392626057074
9	849-9	7392626057081
10	849-10	7392626057098
11	849-11	7392626057104
12	849-12	7392626064874

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com