



TEGERA® INFINITY 8805



[Learn more](#)

SUPER MEHKA, PODLOŽENA DLAN, STOPNJA B

Giblјive rokavice, odporne na ureze, stopnja B, primerne za zaslon na dotik. Zelo tanka zahvaljujoč 18 gg pletenju s tehnologijo CRF®, odporno na ureze. Dlan podložena s super mehko nitrilno peno, ki zagotavlja odličen oprijem na suhih površinah. Ojačan predel palca za daljšo uporabnost. Primerna za natančna dela. Zračni materiali za celodnevno udobje. Zaščita pred kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Široka paleta velikosti ponuja popolno prileganje za vse uporabnike. Koži prijazne s certifikatom Derma-test in Oeko-Tex.

LASTNOSTI

- Trpežne
- Zelo udobni
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Tanki
- Za zaslone na dotik
- Odobreno za delo z živili
- Okrepitev med kazalcem in palcem



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žlje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, suha okolja, vlažna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Fina montaža, montaža, upravljanje stroja, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, pleskarstvo, inštalacijska dela, inštalacije hvac, obdelava pločevine, inženiring, prevoznništvo, vožnja stroja, skladiščenje, letališka dela, kovinarstvo, steklarstvo, popravila, dela v papirni industriji, storitvena dela, trgovinska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Celuloza in papir, steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Infinity

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Ogljik, Tehnologija CRF®, HPPE, Najlon,

Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 210-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Siva, Rumena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/120

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV Pena iz nitrila, Vodni PU

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje B

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 9 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Najlon, HPPE (High performance polyethylene), Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Ogljikova nit

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informacije/UIS



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X42B



ANSI
A2
CUT



ANSI
3
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Za zaslon na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com