



TEGERA® INFINITY 8806



[Learn more](#)

MEHKA, S PREVLEČENIMI ČLENKI, STOPNJA B

Pripravna rokavica, odporna na ureze, stopnje B, primerna za natančna dela. Zelo tanka zahvaljujoč 18 gg pletenju s tehnologijo CRF®, odporno na ureze. Členki prevlečeni s super mehko peno iz nitrila in premazano dlanjo, ki zagotavlja dober oprijem na mastnih in oljnih površinah. Ojačan predel palca za daljšo življenjsko dobo. Zaščita pred kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Koži prijazne s certifikatoma Derma-test in Oeko-Tex.

LASTNOSTI

- Trpežne
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Udobni
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Tanki
- Odobreno za delo z živili
- Odpornost na olja in maščobe
- Okrepitev med kazalcem in palcem



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Fina montaža, montaža, upravljanje stroja, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, inštalacijska dela, inštalacije hvac, obdelava pločevine, inženiring, prevoznništvo, vožnja stroja, skladiščenje, letališka dela, kovinarstvo, steklarstvo, popravila, dela v papirni industriji, storitvena dela, trgovinska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Celuloza in papir, steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Infinity

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Ogljik, Tehnologija CRF®, HPPE, Najlon, Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 220-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Siva, Rumena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/120

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE 3/4 premazane, Dvojno premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril, Pena iz nitrila, Vodni PU

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje B

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 9.1 N


SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Najlon, HPPE (High performance polyethylene), Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Ogljikova nit

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8806-6	7340118384191
7	8806-7	7340118319506
8	8806-8	7340118319513
9	8806-9	7340118319520
10	8806-10	7340118319483
11	8806-11	7340118319490

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com