



TEGERA® INFINITY 8807



[Learn more](#)

SUPER MEHKA, TANKA ROKAVICA, STOPNJA D

Pripravna, tanka rokavica s stopnjo odpornosti na ureznine D, primerna za fina montažna dela. 15 gg pletenje s tehnologijo CRF®, odporno na ureze. Dlan podložena s super mehko nitrilno peno, ki zagotavlja odličen oprijem na suhih površinah. Ojačan predel palca za daljšo uporabnost. Zračni materiali za celodnevno udobje. Zaščita pred kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Široka paleta velikosti ponuja popolno prileganje za vse uporabnike. Koži prijazne s certifikatom Derma-test in Oeko-Tex.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Dober oprijem
- Trpežne
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Odobreno za delo z živili
- Tanki
- Okrepitev med kazalcem in palcem



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, suha okolja, vlažna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Fina montaža, montaža, upravljanje stroja, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, inštalacijska dela, inštalacije hvac, obdelava pločevine, inženiring, prevoznništvo, vožnja stroja, skladiščenje, letališka dela, kovinarstvo, steklarstvo, popravila, dela v papirni industriji, storitvena dela, trgovinska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Celuloza in papir, steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Infinity

MATERIAL PODLOGE 15 gg, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Najlon, Spandex

DOLŽINA 205-265 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna, Rumena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/120

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV Pena iz nitrila, Vodni PU

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje D

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 17 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Najlon, Nit iz steklenega vlakna, Elastan


SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com