



TEGERA® INFINITY 8812



[Learn more](#)

MEHKE, V CELOTI PREMAZANE, ZAŠČITA PRED UREZI D

Pripravna rokavica, odporna na ureze, stopnje D, primerna za montažna dela. Dobro prileganje zahvaljujoč 15 gg pletenju s tehnologijo CRF®, odporno na ureze. Popolnoma prevlečena s super mehko peno iz nitrila in premazano dlanjo, ki zagotavlja dober oprijem na mastnih in oljnih površinah. Ojačan predel palca za daljšo življenjsko dobo. Zaščita pred kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Koži prijazne s certifikatoma Derma-test in Oeko-Tex.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Dober oprijem
- Trpežne
- Udobni

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Odobreno za delo z živili
- Odpornost na olja in maščobe
- Okrepitev med kazalcem in palcem
- Anatomska oblika



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Fina montaža, montaža, upravljanje stroja, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, inštalacijska dela, inštalacije hvac, obdelava pločevine, inženiring, prevoznništvo, vožnja stroja, skladiščenje, letališka dela, kovinarstvo, steklarstvo, popravila, dela v papirni industriji, storitvena dela, trgovinska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Celuloza in papir, steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Infinity

MATERIAL PODLOGE 15 gg, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Najlon, Spandex

DOLŽINA 225-275 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna, Rumena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/120

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE V celoti premazane, Dvojno premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril, Pena iz nitrila, Vodni PU

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje D

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 16,4 N


SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Najlon, Nit iz steklenega vlakna, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril



SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8812-6	7340118391151
7	8812-7	7340118321769
8	8812-8	7340118321783
9	8812-9	7340118321806
10	8812-10	7340118321721
11	8812-11	7340118321745

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com