



TEGERA® INFINITY 8814



[Learn more](#)

ODLIČNO PRILEGANJE, PREMAZANE DLANI, STOPNJA F

Gibljive rokavice, odporne na ureze, z najvišjo stopnjo zaščite pred urezi F in primerne za zaslon na dotik, za različna dela. 13 gg pletenje s tehnologijo CRF®, odporno na ureze. Dlan, podložena s super mehko peno iz nitrila, ki zagotavlja odličen oprijem v suhih in rahlo vlažnih okoljih. Ojačan predel palca za daljšo uporabnost. Zračni materiali za celodnevno udobje. Zaščita pred kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Široka paleta velikosti ponuja popolno prileganje za vse uporabnike. Koži prijazne s certifikatom Derma-test in Oeko-Tex.

LASTNOSTI

- Najvišja stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Dober oprijem
- Trpežne
- Udobni

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Za zaslone na dotik
- Odobreno za delo z živili
- Okrepitev med kazalcem in palcem



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, suha okolja, vlažna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, obdelava pločevine, inženiring, kovinarstvo, steklarstvo, popravila

GLAVNE PANOGE UPORABE

Steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, gradbeništvo

VRSTA DELA

Debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Infinity

MATERIAL PODLOGE 13 gg, Bazaltna vlakna in/ali bazaltna nit, Tehnologija CRF®, HPPE, Poliester, Spandex, Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 220-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/120

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV Pena iz nitrila, Vodni PU

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje F

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 41.2 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Bazaltna vlakna in/ali bazaltna nit, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informacije/UIS



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43F



ANSI
A6
CUT



ANSI
5
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Za zaslone na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
5	8814-5	7340118409177
6	8814-6	7340118328683
7	8814-7	7340118324753
8	8814-8	7340118324760
9	8814-9	7340118324777
10	8814-10	7340118324739
11	8814-11	7340118324746

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com