



Gibljive, mehke in koži
prijazne sintetične
rokavice, na dlani
premazane z nitrilno
mikro peno.

TEGERA® 883A



[Learn more](#)

PRIMERNE ZA ZASLON NA DOTIK, ZA LAHKA DELA

Gibljive in mehke pletene (15 gg) sintetične rokavice, na dlani premazane z nitrilno mikro peno. Funkcija zaslona na dotik. Idealne za natančna dela, fino montažo, inšpekcijska dela in druge vrste lahkega dela v suhih in vlažnih okoljih. Prenesejo kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Koži prijazne s certifikatoma Derma-test in Oeko-Tex.

LASTNOSTI

- Zelo trpežne
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Udobni
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Za zaslone na dotik

PREPREČUJE TVEGANJE

Odrgrnine, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Suha okolja, vlažna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Fina montaža, montaža, inšpekcijska dela, upravljanje stroja, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, pleskarstvo, inštalacijska dela, električne inštalacije, inštalacije hvac, obdelava pločevine, polaganje ploščic, gradbeništvo, priprava tal, betoniranje, inženiring, prevozništvo, vožnja stroja, skladiščenje, letališka dela, rudarstvo, lesarstvo, gozdarska dela, kmetijska dela, vrtnarjenje, popravila, dejavnosti javne higiene

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, rudarstvo, guma in plastika, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika

VRSTA DELA

Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice za fina dela

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL PODLOGE 15 gg, Najlon, Spandex

DOLŽINA 220-260 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz mikro pene

BARVA Črna, Siva

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/120

VRSTE EMBALAŽE Kavelj z visečo oznako

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV Pena iz nitrila

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje A

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Najlon, Naravni lateks, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4131A



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com