

 **TEGERA® OIL GRIP 8850**[Learn more](#)**ZA SUHA, VLAŽNA IN RAHLO OLJNATA OKOLJA**

Te rokavice zagotavljajo odličen oprijem v suhem, vlažnem in rahlo oljnatem okolju. Z enojnim premazom iz nitrilne pene na dlani za udobje in preprečevanje drsenja. Podloga je pletena (18 gg) in izdelana iz več kot 90 % recikliranega poliestra. Poleg tega so rokavice primerne za zaslon na dotik, kar omogoča uporabo naprav za upravljanje brez odstranjevanja rokavic. Odobreno s strani združenja Oeko-tex. Prenesejo kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Široka paleta velikosti.

LASTNOSTI

- Zelo udobni
- Izjemno fleksibilne
- Izjemno dobra občutljivost konic prstov
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Tanki



PREPREČUJE TVEGANJE

Odrnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Suha okolja, vlažna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Letališka dela, montaža, gradbeništvo, inženiring, fina montaža, inštalacijska dela, vožnja stroja, upravljanje stroja, popravila, storitvena dela, trgovinska dela, prevoznštvo, skladiščenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Naftna, plinska, petrokemična industrija, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice za fina dela

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Oil Grip

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Recikliran poliester, Spandex

DOLŽINA 210-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna, Modra

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV Pena iz nitrila

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Recikliran poliester, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3111X



EN 407:2020
X1XXXX



STANDARD
100
SE 24-338
RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8850-6	7340118464329
7	8850-7	7340118464473
8	8850-8	7340118464626
9	8850-9	7340118464770
10	8850-10	7340118464923
11	8850-11	7340118465074
12	8850-12	7340118465227

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com