



S trojnim premazom iz nitrilne pene na dlani za robustno zaščito pred oljem.

TEGERA® OIL GRIP 8851



[Learn more](#)

Z NITRILOM ZA VRHUNSKI OPRIJEM V OLJNATIH OKOLJIH

Te rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatih okoljih za delo brez drsenja in poškodb. S trojnim premazom iz nitrilne pene na dlani za robustno zaščito pred oljem. Podloga je pletena (18 gg) in izdelana iz več kot 90 % recikliranega poliestra. Poleg tega so rokavice primerne za zaslon na dotik, kar omogoča uporabo naprav za upravljanje brez odstranjevanja rokavic. Odobreno s strani združenja Oeko-Tex. Prenesejo kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Široka paleta velikosti.

LASTNOSTI

- Trpežne
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Udobni
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Za zaslone na dotik
- Tanki
- Odpornost predela dlani na olja in maščobe



PREPREČUJE TVEGANJE

Odrnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Letališka dela, montaža, gradbeništvo, inženiring, fina montaža, inštalacijska dela, vožnja stroja, upravljanje stroja, popravila, storitvena dela, trgovinska dela, prevoznništvo, skladiščenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice za fina dela

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Oil Grip

GOSTOTA PLETENJA (GG) 18

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Recikliran poliester, Spandex

DOLŽINA 210-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna, Modra

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani, S trojnim premazom

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril, Pena iz nitrila

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Recikliran poliester, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X11A



Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8851-6	7340118465401
7	8851-7	7340118465555
8	8851-8	7340118465708
9	8851-9	7340118465852
10	8851-10	7340118466002
11	8851-11	7340118466156
12	8851-12	7340118466309

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com