



Odličen oprijem v oljnatih
okoljih. Vodotesne in s
kemično odobritvijo tipa
C.

TEGERA® OIL GRIP 8853[Learn more](#)**V CELOTI PREMAZANE IN VODOTESNE**

Te rokavice zagotavljajo odličen oprijem v oljnatem okolju. Vodotesne in s kemično odobritvijo tipa C. V celoti premazane, s trojnim premazom iz nitrilne pene in dolgo manšeto. Podloga je pletena (18 gg) in izdelana iz več kot 90 % recikliranega poliestra. Poleg tega so rokavice primerne za zaslon na dotik, kar omogoča uporabo naprav za upravljanje brez odstranjevanja rokavic. Odobreno s strani združenja Oeko-Tex. Prenesejo kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Široka paleta velikosti.

LASTNOSTI

- Trpežne
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Udobni
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Za zaslone na dotik
- Odpornost na olja in maščobe
- Neprepustna za veter
- Vodotesno
- Posebej dolge
- Tanki



PREPREČUJE TVEGANJE

Odrnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, kožne razpoke, stik z vlago, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Mokra okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, inštalacijska dela, upravljanje stroja, rudarstvo, popravila, storitvena dela, trgovinska dela, prevoznništvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo

VRSTA DELA

Tanke

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice za fina dela

KATEGORIJA Cat. III

ZBIRKA Oil Grip

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Recikliran poliester

DOLŽINA 250-285 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE V celoti premazane, S trojnim premazom

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril, Pena iz nitrila

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Recikliran poliester

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST

CE2777

UK

Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4111X

EN ISO 21420:2020

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass



STANDARD 100 SE 24-338 RISE www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik



Vodotesno



Neprepustna za veter

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	J
Stopnja prepustnosti	4
% degradacije	11.1

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8853-6	7340118471662
7	8853-7	7340118471815
8	8853-8	7340118471969
9	8853-9	7340118472119
10	8853-10	7340118472263
11	8853-11	7340118472416
12	8853-12	7340118472560

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com