



TEGERA® OIL GRIP 8855

[Learn more](#)

VSESTRANSKE ROKAVICE STOPNJE C ZA ZASLON NA DOTIK

Te rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v suhem, vlažnem in rahlo oljnatem okolju. Z enojnim premazom iz nitrilne pene na dlani za udobje in mehkobo ter preprečevanje drsenja. Odpornost proti urezom stopnje C ter ojačitev med palcem in kazalcem. Pletena podloga (18 gg) s tehnologijo CRF®, odporno proti urezom, vsebujejo 30 % recikliranega poliestra. Primerne za zaslon na dotik. Odobreno s strani združenja Oeko-Tex. Široka paleta velikosti.

LASTNOSTI

- Zelo udobni
- Izjemno fleksibilne
- Izjemno dobra občutljivost konic prstov
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Za zaslone na dotik
- Tanki
- Okrepitev med kazalcem in palcem



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, suha okolja, vlažna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Letališka dela, montaža, gradbeništvo, inženiring, fina montaža, inštalacijska dela, vožnja stroja, upravljanje stroja, kovinarstvo, dela v papirni industriji, popravila, obdelava pločevine, prevozištvu, skladiščenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Oil Grip

GOSTOTA PLETENJA (GG) 18

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Recikliran poliester, Spandex, Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 210-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna, Modra, Rdeča

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV Pena iz nitrila

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 12.4 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Recikliran poliester, Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Nit iz steklenega vlakna, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Za zaslon na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8855-6	7340118466484
7	8855-7	7340118466637
8	8855-8	7340118466781
9	8855-9	7340118466934
10	8855-10	7340118467085
11	8855-11	7340118467238
12	8855-12	7340118467382

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com