



TEGERA® OIL GRIP 8856



[Learn more](#)

ODLIČEN OPRIJEM V OLJNATIH OKOLJIH, STOPNJA C

Te rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatih okoljih za delo brez drsenja. S trojnim premazom iz nitrilne pene na dlani za robustno zaščito pred oljem. Odpornost proti urezom stopnje C ter ojačitev med palcem in kazalcem. Pletena podloga (18 gg) s tehnologijo CRF®, odporno proti urezom, vsebujejo 30 % recikliranega poliestra. Primerne za zaslon na dotik. Odobreno s strani združenja Oeko-Tex. Prenesejo kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Široka paleta velikosti.

LASTNOSTI

- Trpežne
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Udobni
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Za zaslone na dotik
- Okrepitev med kazalcem in palcem



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Letališka dela, montaža, gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, inženiring, steklarstvo, inštalacijska dela, upravljanje stroja, kovinarstvo, dela v papirni industriji, popravila, obdelava pločevine, trgovinska dela, prevoznništvo, skladiščenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Oil Grip

GOSTOTA PLETENJA (GG) 18

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Recikliran poliester, Spandex, Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 210-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna, Modra, Rdeča

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani, S trojnim premazom

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril, Pena iz nitrila

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 12.6 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Recikliran poliester, Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Nit iz steklenega vlakna, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Za zaslon na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8856-6	7340118467566
7	8856-7	7340118467719
8	8856-8	7340118467863
9	8856-9	7340118468013
10	8856-10	7340118468167
11	8856-11	7340118468310
12	8856-12	7340118468464

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com