



Nitrilni premaz za
vrhunski oprijem,
robustna zaščita pred
oljem. Rokavice, odporne
proti urezom, stopnja C.

TEGERA® OIL GRIP 8857



[Learn more](#)

PREMAZ. ČLENKI, S TROJ. PREMAZOM ZA OLJNATA OKOLJA

Te rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatih okoljih za delo brez drsenja. Premazani členki, s trojnim premazom iz nitrilne pene na dlani za robustno zaščito pred oljem. Odpornost proti urezom stopnje C, ojačitev med palcem in kazalcem. Pletena podloga (18 gg) s tehnologijo CRF®, odporno proti urezom, vsebujejo 30 % recikliranega poliestra. Primerne za zaslon na dotik. Odobreno s strani združenja Oeko-Tex. Prenesejo kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Široka paleta velikosti.

LASTNOSTI

- Trpežne
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Udobni
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Za zaslone na dotik
- Okrepitev med kazalcem in palcem
- Odpornost na olja in maščobe



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kmetijska dela, montaža, gradbeništvo, betoniranje, inženiring, steklarstvo, upravljanje stroja, kovinarstvo, rudarstvo, dela v papirni industriji, popravila, obdelava pločevine, trgovinska dela, prevoznništvo, skladiščenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Oil Grip

GOSTOTA PLETENJA (GG) 18

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Recikliran poliester, Spandex, Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 210-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna, Modra, Rdeča

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE 3/4 premazane, S trojnim premazom

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril, Pena iz nitrila

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 11.6 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Recikliran poliester, Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Nit iz steklenega vlakna, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X42C

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik



Zaščita pred urezi

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8857-6	7340118472744
7	8857-7	7340118472898
8	8857-8	7340118473048
9	8857-9	7340118473192
10	8857-10	7340118473345
11	8857-11	7340118473499
12	8857-12	7340118473642

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com