



Vodotesne rokavice,
odporne proti urezom,
stopnja C, v celoti
premazane, z manšeto
brez lateksa.

TEGERA® OIL GRIP 8858



[Learn more](#)

ROKAV. C Z NITRILOM ZA VRHUNSKI OPRIJEM V OLJNATIH OKOLJIH

Te rokavice imajo nitrilni premaz za vrhunski oprijem v oljnatih okoljih. Vodotesne rokavice, odporne proti urezom, stopnja C. V celoti premazane, s trojnim premazom iz nitrilne pene na dlani, manšeta brez lateksa. Ojačitev med palcem in kazalcem. Pletena podloga (18 gg) s tehnologijo CRF®, odporno proti urezom, vsebujejo 30 % recikliranega poliestra. Primerne za zaslon na dotik. Odobreno s strani združenja Oeko-Tex. Prenesejo kontaktno toploto do 100 °C/212 °F. Široka paleta velikosti.

LASTNOSTI

- Trpežne
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Udobni
- Odličen oprijem v oljnatih okoljih

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Vodotesno
- Anatomska oblika
- Za zaslone na dotik
- Odpornost na olja in maščobe
- Posebej dolge
- Okrepitev med kazalcem in palcem
- Neprepustna za veter



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo, izsušitev, kožne razpoke, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, mokra okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, gradbeništvo, inženiring, inštalacijska dela, kovinarstvo, dela v papirni industriji, popravila, obdelava pločevine, trgovinska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, javne službe, gradbeništvo

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Oil Grip

GOSTOTA PLETENJA (GG) 18

MATERIAL PODLOGE 18 gg, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Recikliran poliester, Spandex, Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 260-290 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Črna

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE V celoti premazane, S trojnim premazom

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril, Pena iz nitrila

VRSTA ZAVIHKA Podaljšana pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 14.5 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Recikliran poliester, Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Nit iz steklenega vlakna, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X42C



EN 511 cl. 4.3 Water
penetration
(ISO 15383): Pass



STANDARD
100
SE 24-338
RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik



Vodotesno



Neprepustna za veter



Zaščita pred urezi

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8858-6	7340118473826
7	8858-7	7340118473970
8	8858-8	7340118474120
9	8858-9	7340118474274
10	8858-10	7340118474427
11	8858-11	7340118474571
12	8858-12	7340118474724

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com