



jalas® FLOW 9615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO



Learn more

NIZKI ČEVLJI S TOPLOTNOODPORNIM ZUNANJIM PODPLATOM

Nizki čevlji s toplotno odpornim zunanjim podplatom. Zaradi obstojnih mikrovlaknen in obstojnega tekstila so ti zaščitni čevlji trpežni. Zaščita pred prebodom iz plazemsko obdelanega kompozitnega tekstila (PTC), vmesni podplat iz PU, gumijast zunanji podplat in aluminijasta zaščitna kapica. Primerno tako za zunanja kot notranja okolja.

LASTNOSTI

- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev
- Lahki

ZNAČILNOSTI

- Stabilizator
- Prezračevalni vložek
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Vodoodbojno
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Dodatne vezalke
- Anatomska oblika



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Ozki/običajni

ZBIRKA Flow

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX3 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Trda EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Neo pena, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT Vezalke

DOLŽINA VEZALKA 90 cm

BARVA Črna, Turkizna

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1,06 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Vodoodbojno



Stabilizator



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com