



Zaščitni čevelj s številnimi funkcijami. Idealen za tiste, ki delajo v vlažnih okoljih.

jolas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Learn more

NIZEK MODEL, VODOODBOJEN Z BOA

Ta nizek zaščitni čevelj ima funkcije, ki jih potrebujete za večino delovnih situacij, kot so PTC-tekstilna zaščita nohtov, zaščitna kapica iz aluminija in visoko oprijemljiv podplat Vibram Nitrilne gume. Večplastni vložek skupaj s konstrukcijo, podobno nogavicam, zagotavlja popolno udobje. Absorbcija udarcev PORON® XRD™ preprečuje poškodbe stopala in hrbta. Zgornji del je vodoodbojen, kot nalašč za tiste, ki delajo v vlažnih okoljih. BOA® Fit System omogoča enostavno obuvanje in sezuvanje čevlja.

LASTNOSTI

- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev

ZNAČILNOSTI

- Stabilizator
- BOA® Fit System
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Vodoodbojno
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Podložen rob zgornjega dela
- Prezračevalni vložek
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hitro vezanje
- Ergonomska oblika
- Mehko
- Brez materialov, pridobljenih iz živali



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, čista okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Exalter

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Trda EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Neo pena, Poron® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Rdeča

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.28 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Vodoodbojno



Stabilizator



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com